

DOUBLE-ANODE RECTIFYING VALVE, mercury vapour and gas filled

TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vapeur de mercure et à gaz
ZWEIANODIGE GLEICHRICHTERRÖHRE mit Quecksilberdampf- und Gasfüllung

Application: welding rectifiers (60 A per valve)

Application: redresseurs de soudure (60 A par tube)

Anwendung : Schweißapparaten (60 A pro Röhre)

Filament : oxide-coated

Filament : oxyde

Glühfaden : Oxyd

Heating : direct by A.C.

Chauffage : direct par C.A.




Heizung : direkt durch Wechselstrom

$V_f = 3,25 \text{ V}$

$I_f = 70 \text{ A}$

$T_w = 2 \text{ min}^{1)}$

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Mounting position: vertical, base down

Montage : vertical, culot en bas

Einbau : senkrecht, Sockel unten

Net weight

Poids net 1000 g

Nettogewicht

Shipping weight

Poids brut 3200 g

Bruttogewicht

See also "Explanation of the technical data of industrial rectifying valves" in front of this section

Voir aussi "L'explication des caractéristiques techniques

des tubes redresseurs industrielles" en tête de ce chapitre

Siehe auch die "Erläuterung zu den technischen Daten der

industriellen Gleichrichterröhren" am Anfang dieses

Abchnitts

¹⁾ See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

V_{arc} = 10 V
 V_{ign} = 16 V

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

Circuit 2) Schaltung	V_{tr} (V_{eff})	V_o (V)	$I_o^3)$ (A)
e	55	50	120
f	55	55	180
g	55	45	180

Limiting values (absolute limits)
Caractéristiques limites (limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzen)

V_{ainv_p} = max. 170 V
 $I_a (T_{av} = \max. 15 \text{ sec})$ = max. 30 A³⁾
 I_{a_p} = max. 200 A
 R_t = min. 0,12 Ω
 t_{Hg} = 30-75 °C

¹⁾ Recommended value. If urgently wanted this value may be decreased to 1 min.

Valeur recommandée. Si urgent cette valeur peut être diminuée à 1 min.

Empfohlener Wert. Falls dringend notwendig kann dieser Wert bis auf 1 Min. reduziert werden

²⁾ See page Indust 301
Voir page Indust 301
Siehe Seite Indust 301

³⁾ With fan cooling
Avec refroidissement par ventilateur
Mit Ventilator Kühlung



	1069K	
page	sheet	date
1	1	1954.08.08
2	2	1954.08.08
3	FP	1999.08.21