

паспорт

на электроннолучевую трубку типа 13A037U с электростатическими фокусирующей и отклоняющей луча, с зеленым цветом свечения экрана и средним послесвечением № 3401


N. 3401

электрические и светотехнические данные

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Типо-Воз	ПРОВЕРКА ПОЛУЧ. ЗНАЧ.	
			РЕЖИМ	НЕ МЕНЕЕ ЧЕ 100%
1	Напряжение накала БЭ	БЭ	5,7	6,2
2	Ток накала а	254-266		
3	Напряжение на 1-ом аноде (прожугающее) Б	302-318	-	1100
4	Напряжение на 2-ом аноде БЭ	1500	1500	2200
5	Напряжение на 3-ем аноде БЭ	3000	1500	4400
6	Напряжение на модуляторе БЭ	235 ± 70	- 200	0
7	Напряжение на подогревателе относительно накала БЭ		- 125	0
8	Сопротивление биполь модулятора МОМ			15
9	Чувствительность к отклонению верхняя пары пластин $d_1 - d_2$ мм/В	0,28-0,46		
10	Чувствительность к отклонению нижней пары пластин $d_1 - d_4$ мм/В	0,35-0,54		

Эксплуатация турбины при двух и более предельно-допустимых значениях режимов не допускается.

Схема соединения электродов прибора с наружными выводами.



ପିଲାବେଳ ୩-୪୦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର-ଙ୍କା କୋଳରେ

Uman OTK

Дата испытания 18.02.67г.

Успышан _____

4	Наименование электродов
1	Подагреватель
2	Катод
3	Модулятор
4	Не подключен
5	1-й анод
6	Отсутствует
7	Нижняя отклоняющая пластина d_1
8	Нижняя отклоняющая пластина d_2
9	2-ой анод
10	Верхняя отклоняющая пластина d_2
11	Верхняя отклоняющая пластина d_1
12	Не подключен
13	Отсутствует
14	Подагреватель

сделано в СССР
паспорт

13LO371

на электроннолучевую трубку типа 13A037U с электростатическими фокусирующей и отклоняющей луча, зеленым цветом свечения экрана и средним послесвечением


№ 3401

электрические и светотехнические данные

№	наименование	typ.	Maximum ratings	
			min	max
1	Heater voltage [V]	6,3	5,7	6,9
2	Heater current [A]	0,24-0,66		
3	Voltage at 1. Anode (Fokus) [V]	200-318	-	1100
4	Voltage at 2. Anode [V]	1500	1500	2200
5	Voltage at 3. Anode [V]	2000	1500	4400
6	Voltage at 1. Grid (Modulator) [V]	0,35-2,7	-200	0
7	Voltage between Heater and Kathod [V]		-105	0
8	Resistor at 1. Grid (Modulator) [MegaOhm]			15
9	Sensitivity of lower deflection plates d1-d2 [mm/V]	0,28-0,46		
10	Sensitivity of upper deflection plates d3-d4 [mm/V]	0,35-0,54		

Эксплуатация трубки при двух и более предельно допустимых значениях режимов не допускается.

Схема соединения электродов прибора с наружными выводами.



Вывод 3-го анода - на ноль

Штамп ОТК

Дата испытания 18.02.67г.

Испытатель

№	Name
1	Heater
2	Kathode
3	Modulator (1. anode)
4	not connected
5	1. Anode
6	no pin
7	Lower deflection d4
8	Lower deflection d3
9	2. Anode
10	Upper deflection d2
11	Upper deflection d1
12	not connected
13	no pin
14	Heater