





Sylvania Types « GT »

(VOIR DESCRIPTION GENERALE, PAGE N° 15)







TYPE	CLASSE	Culot voir Type:	Ampoule	Chauffage Filament Volts	Chauffage Filament Amp.	USAGE	Tension Plaque Volts	Polarisation négative de grille Volts	Tension Ecran Volts	Courant Plaque Ma.	Courant Ecran Ma.	Résistance interne Ohms	Conductance mutuelle Umhos	Facteur amplification	Impédance de charge Ohms	Puissance modulée sans distortion Mw.
1A5GT	Pentode	1A5G	T9-D1	1.4	0.05	Ampl. puiss.	Mêmes caractéristiques que type 1A5G.									
1A7GT	Heptode	1A7G	T9-E	1.4	0.05	Convertisseur	Mêmes caractéristiques que type 1A7G.									
1C5GT	Pentode	1C5G	T9-D1	1.4	0.10	Ampl. puiss.	Mêmes caractéristiques que type 1C5G.									
1D8GT	Diode Triode Pentode	8-AJ	T9-E1	1.4	0.10	Détecteur Ampl. Triode Pentode puiss.	Diode se trouve au filament négatif, broche n° 7.									
							90	0.0	.....	1.1	.....	43500	575	25	.....	.....
							90	9.0	90	5.0	1.0	200000	925	.....	12000	200
1H5GT	Double Diode-Triode	1H5G	T9-E	1.4	0.05	Det. amplif.	Mêmes caractéristiques que 1H5G.									
1N5GT	Pentode	1N5G	T9-E	1.4	0.05	Ampl. H.F.	Mêmes caractéristiques que 1N5G.									
1Q5GT	Tétrode	1Q5G	T9-D1	1.4	0.10	Ampl. puiss.	Mêmes caractéristiques que 1Q5G.									
6A8GT	Heptode	6A8G	T9-E	6.3	0.30	Convertisseur	Mêmes caractéristiques que 6A8G, excepté capacités interélectrodes.									
6F5GT	Triode	6F5G	T9-E	6.3	0.30	Amplificateur	Mêmes caractéristiques que 6F5G, excepté capacités interélectrodes.									
6H6GT	Double Diode	6H6G	T9-D2	6.3	0.30	Double Diode	Mêmes caractéristiques que 6H6G.									
6J5GT	Triode	6J5G	T9-D	6.3	0.30	Amplificateur	Mêmes caractéristiques que 6J5G, excepté capacités interélectrodes.									