


Sylvania TYPE 37

AMPLIFICATEUR D'USAGE GENERAL



CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage CA ou CC	...	...	...	...	6,3 volts
Courant de chauffage	...	...	...	...	0,3 ampère
Ampoule	...	...	...	...	ST-12
Culot	...	...	...	...	5-A
Position de montage	...	...	...	...	Toutes

Capacités directes interélectrodes :

Grille à plaque	...	...	...	...	2,0 $\mu\mu f$
Entrée	...	...	...	...	3,5 $\mu\mu f$
Sortie	...	...	...	...	2,9 $\mu\mu f$

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

Tension de chauffage	...	6,3	6,3	6,3	6,3 volts
Tension plaque	...	90	135	180	250 volts max.
Tension grille	...	-6	-9	-13,5	-18 volts
Courant plaque	...	2,5	4,1	4,3	7,5 ma.
Résistance interne	...	11,500	10,000	10,200	8,400 ohms
Conductance mutuelle	...	800	925	900	1,100 $\mu mhos$
Coefficient d'amplification	...	9,2	9,2	9,2	9,2

APPLICATION

Sylvania 37 est un tube triode à chauffage indirect. sous 6,3 volts, pour usage général. Il peut être utilisé comme amplificateur, détecteur, oscillateur, ou tube d'A.V.C.