




TRIODE for use in telephone equipment
 TRIODE pour utilisation en équipement téléphonique
 TRIODE zur Verwendung in Telephon-Anlagen

Heating : direct by D.C.;
 series or parallel supply

Chauffage: direct par C.C.; $V_f = 4,5 \text{ V}$
 alimentation en série ou $I_f = 1,0 \text{ A}$
 en parallèle

Heizung : direkt durch Gleichstrom;
 Serien- oder Parallelspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Capacities
 Capacités
 Kapazitäten

$C_a = 2,2 \text{ pF}$

$C_g = 4,0 \text{ pF}$

$C_{ag} = 5,9 \text{ pF}$

Typical characteristics
 Caractéristiques typiques
 Kenndaten

$V_a = 130 \text{ V}$

$V_g = -9 \text{ V}$

$I_a = 8,5 \text{ mA}$

$S = 1,0 \text{ mA/V}$

$\mu = 5,5$

$R_i = 5,5 \text{ k}\Omega$

Operating conditions for use as pre-amplifier
 Caractéristiques d'utilisation comme préamplificatrice
 Betriebsdaten zur Verwendung als Vorverstärker


V_a	=	130	V
V_g	=	-9	V
R_a	=	6	k Ω
I_a	=	8,5	mA
$\frac{V_o}{V_i}$	=	1,1	N


Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

V_{a_0}	= max.	300	V
V_a	= max.	150	V
W_a	= max.	1,2	W
I_k	= max.	12	mA
V_g ($I_g = +0,3 \mu A$)	= max.	+0,5	V
R_g	= max.	1	M Ω

"Miniwatt"

4606



4606*"Miniwatt"*



	4606	
page	sheet	date
1	1	1948.09.15
2	2	1948.09.15
3	3	1948.05.01
4	4	1948.05.01
5	FP	1999.06.07