

5Ц8С

Кенотрон двуханодный для выпрямления переменного напряжения.

Оформление — в стеклянной оболочке, бесцокольное (рис. 9С). Масса 110 г.

Основные параметры

при $U_H = 5$ В


Ток накала	$(5 \pm 0,75)$ А
Ток анода (при $U_a = 75$ В)	≥ 300 мА
Выпрямленный ток (при $U_a = 500$ В, $R_H = 1$ кОм, $C = 4$ мкФ)	≥ 400 мА
Наработка	≥ 1000 ч
Критерий оценки:	
выпрямленный ток	≥ 360 мА

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	4,5
Обратное напряжение	—5,5 В
Выпрямленный ток (среднее значение)	1,7 кВ
Ток анода (амплитудное значение)	420 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1,2 мА
Температура баллона лампы	30 Вт
	200 °С

Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации с частотой 50 Гц	2,5 g
ускорение при многократных ударах	12 g
интервал рабочих температур окружающей среды	От —60 до +70 °С



5Ц9С

Кенотрон двуханодный для выпрямления переменного напряжения.

Оформление — в стеклянной оболочке, бесцокольное (рис. 8С). Масса 95 г.