

Основные параметры при $U_H=6,3$ В

	6Ц5С	EZ35
Ток накала, мА	600 ± 60	600
Выпрямленный ток, мА	70*	70**
Наработка, ч	≥ 1000	—
Критерий оценки:		
выпрямленный ток, мА	$\geq 60^*$	—

* При $U_a=400$ В, $R_H=5,7$ кОм, $C=8$ мкФ.
 ** При $U_a=325$ В, $C=6$ мкФ.


Предельные эксплуатационные данные

	6Ц5С	EZ35
Напряжение накала, В	5,7—7	5,7—6,9
Обратное напряжение, В	1100	—
Напряжение между катодом и подогревателем, В:		
при положительном потенциале подогревателя	0	0
при отрицательном потенциале подогревателя	450	350
Выпрямленный ток, мА	75	70
Температура баллона лампы, °С	120	—
Интервал рабочих температур окружающей среды, °С	От —60 до +70	—

6Ц13П

Кенотрон одноанодный для выпрямления переменного напряжения.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 24П). Масса 25 г.



Основные параметры при $U_H=6,3$ В

Ток накала	(950 ± 150) мА
Ток анода (при $U_a=20$ В)	≥ 70 мА
Выпрямленный ток (при $U_{тр}=650$ В, $R_H=5$ кОм, $C=4$ мкФ)	≥ 120 мА
То же при $U_H=5,7$ В	≥ 108 мА
Наработка	≥ 500 ч
Критерий оценки:	
выпрямленный ток	≥ 108 мА

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7 —6,9 В
Обратное напряжение	1600 В
Выпрямленный ток (среднее значение)	120 мА
Ток анода (амплитудное значение)	900 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	8 Вт
Температура баллона лампы	200 °С
Интервал рабочих температур окружающей среды . .	От —60 до +70°С