

Основные параметры

при $U_H=6,3$ В, $U_{a.т}=150$ В, $U_{a.к}=250$ В, $U_{c.т}=-4$ В

Ток накала	(580 ± 50) мА
Ток анода	$(1,55 \pm 0,75)$ мА
Ток анода кратера (при $U_{c.т}=-12$ В)	$\leq 2,5$ мА
Обратный ток сеток триодов	≤ 2 мкА
Крутизна характеристики каждого триода	$(1,4 \pm 0,6)$ мА/В

Ток утечки между катодом и подогревателем ≤ 50 мкА

Коэффициент усиления 30


Межэлектродные емкости:

входная	≤ 3 пФ
выходная	≤ 7 пФ
проходная	$\leq 1,2$ пФ
между анодами триодов	$\leq 0,3$ пФ

Наработка ≥ 500 ч

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	250 В
Напряжение анода кратера	150—250 мВ
Напряжение сеток триодов отрицательное	25 В
Напряжение между катодом и подогревателем	150 В
Мощность, рассеиваемая анодом	0,4 Вт
Мощность, рассеиваемая анодом кратера	0,7 Вт
Сопротивление в цепи сетки триодов	0,5 МОм
Температура баллона лампы	150 °С
Интервал рабочих температур окружающей среды	От - 60 до + 70 °С



6ЕЗП

Электронно-световой индикатор для визуальной настройки стереофонических магнитофонов.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 16П). Масса 26 г.

Основные параметры

при $U_H=6,3$ В, $U_a=250$ В, $U_{a.к}=250$ В, $U_c=0$ В

Ток накала	(250 ± 20) мА
Ток анода	$\geq 0,35$ мА
Обратный ток сетки (при $U_c=-2$ В)	≤ 1 мкА
Ток утечки между катодом и подогревателем	≤ 25 мкА
Перекрытие светящихся секторов (при $U_c=-22$ В)	$\geq 1,5$ мм
Расхождение светящихся секторов	≥ 12 мм
Наработка	≥ 1000 ч


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	300 В
Напряжение анода кратера	300 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток катода	3 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	0,5 Вт
Сопротивление в цепи сетки	3 МОм
Температура баллона лампы	120 °С
Интервал рабочих температур окружающей среды	От — 60 до + 70 °С

6Е5С

Электронно-световой индикатор для визуальной настройки радиоприемников и магнитофонов.

Оформление — в стеклянной оболочке, с октальным цоколем (рис. 5Ц). Масса 42 г.



Основные параметры

при $U_{\text{н}}=6,3$ В, $U_{\text{а}}=250$ В, $U_{\text{а.к}}=250$ В, $U_{\text{с}}=-4$ В

Ток накала	(300 ± 25) мА
Ток анода	$(5,3 \pm 1,9)$ мА
Ток анода кратера	$(3 \pm 2,6)$ мА
Обратный ток сетки	≤ 2 мкА
Крутизна характеристики	$(1,2 \pm 0,4)$ мА/В
Коэффициент усиления	23 ± 5
Напряжение отсечки тока анода (отрицательное)	$5 \pm 4,5$ В
Наработка	≥ 1500 ч

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	250 В
Напряжение анода кратера	140—250 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Интервал рабочих температур окружающей среды	От — 60 до + 70 °С