




TRIODE
A MU ELEVE



Tension de chauffage CA ou CC	...	...	...	...	6,3 volts
Courant de chauffage	...	...	...	...	0,3 ampère
Ampoule	...	...	...	...	S1-12C
Capuchon	...	...	...	...	Miniature
Culot — Octal petit 7 broches	...	...	...	...	5-U
Position de montage	...	...	...	...	Toutes

Grille à plaque	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2,0	μmI
Entrée	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2,4	μmI
Sortie	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3,6	μmI

Tension de chauffage	6,3	6,3 volts
Tension plaque	100	250 volts
Tension grille *	—1,5	—3 volts
Courant plaque*	0,35	1,1 ma.
Résistance interne	78,000	50,000 ohms Approx.
Conductance mutuelle	900	1,400 μ mhos appr.
Coefficient d'amplification	70	70

Ce tube fonctionnant avec une tension d'alimentation de plaque de 250 volts avec, en série, une résistance de charge de 100.000 à 250.000 ohms, demande une polarisation négative de grille de 2,5 volts approximativement. Avec 100 volts d'alimentation et une résistance de charge de 50.000 à 100.000 ohms, la polarisation négative sera de l'ordre de 1,4 volt. Pour des applications spéciales, ces valeurs peuvent être changées pour satisfaire aux conditions.