


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6—6,6 В
Напряжение анода	150 В
Напряжение сетки отрицательное	0,5—4 В
Ток анода	2,5 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	1 Вт
Наибольшая сила, приложенная к концу штыря	0,4 Н



6МУХ6П

Механотрон для измерения в вертикальной плоскости углов поворота в диапазоне $\pm 5^\circ$ в измерительной аппаратуре.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 12П). Масса 25 г.

Основные параметры

при $U_n = 6,3$ В, $U_a = 20$ В

Ток накала	(410 ± 10) мА
Ток 1-го анода	14 мА
Ток 2-го анода	14 мА
Внутреннее сопротивление	$\leq 1,5$ кОм
Чувствительность по току к углу поворота (при повороте в пределах ± 1 град)	≥ 1 мА/1 град
Чувствительность к изменению температуры окружающей среды (при $R_a = 1$ кОм)	$\leq 0,2$ угл. мин/ $^\circ\text{C}$
Нестабильность (дрейф) выходного сигнала во времени (при $R_a = 1$ кОм)	$\leq 0,5 \frac{\text{угл. мин}}{\text{ч}}$
Наработка	≥ 500 ч

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6—6,6 В
Напряжение анода	20 В
Ток анода	14—16 мА