

Напряжение анода при запертой лампе	550 В
То же в импульсе	1000 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Напряжение сетки в импульсе (отрицательное)	200 В
Напряжение между катодом и подогревателем	150 В
Ток катода (среднее значение)	22 мА
Ток катода в импульсе	200 мА
Мощность, рассеиваемая анодом	2 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона	120°C


Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации в диапазоне частот 10—600 Гц	2,5 g
ускорение при многократных ударах	35 g
интервал рабочих температур	От -60 до +70°C

6НЗ2Б

Триод двойной для работы во входных балансных каскадах усилителей постоянного тока.

Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное (рис. 19Б). Масса 5 г.



Основные параметры

при $U_H=6,3$ В, $U_a=100$ В и $R_K=2,7$ кОм

Ток накала	(410 ± 40) мА
Обратный ток сетки	≤ 6 мкА
Крутизна характеристики	$(1,05 \pm 0,35)$ мА/В
Разность крутизны (при $I_a=0,9$ мА)	$\leq 0,15$ мА/В
Коэффициент усиления	24^{+11}_{-7}
Напряжение виброшумов	≤ 30 мВ

Межэлектродные емкости:

входная	$(2,1 \pm 0,6)$ пФ
выходная	$2,6^{+1,0}_{-0,9}$ пФ
проходная	≤ 2 пФ
Наработка	≥ 500 ч

Критерии оценки:


обратный ток сетки	≤ 90 мкА
крутизна характеристики	$\geq 0,65$ мА/В

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,9—6,7 В
Напряжение анода	200 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Ток каждого анода	2 мА
Мощность, рассеиваемая каждым анодом	0,4 Вт
Температура баллона	125°C

Устойчивость к внешним воздействиям:

ускорение при вибрации в диапазоне частот 5—2000 Гц	10 g
ускорение при многократных ударах	150 g
ускорение при одиночных ударах	500 g
ускорение постоянное	100 g
интервал рабочих температур	От —60 до +85°C



6НЗЗБ

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты.

Оформление — в стеклянной оболочке, сверхминиатюрное (рис. 19Б). Масса 4,5 г.

Основные параметры

при $U_n=6,3$ В, $U_a=100$ В и $R_k=1500$ Ом

Ток накала	(395 ± 35) мА
Ток анода	$(0,9 \pm 0,25)$ мА
Обратный ток сетки (при $U_c = -1,5$ В и $R_c = 0,5$ МОм)	$\leq 0,2$ мкА
Крутизна характеристики	$(2 \pm 0,5)$ мА/В
Коэффициент усиления	$70 \pm 17,5$
Напряжение виброшумов	≤ 10 мВ

Межэлектродные емкости:

входная	$2,7^{+0,8}_{-0,7}$ пФ
выходная	$1,6^{+0,3}_{-0,4}$ пФ
проходная	$\leq 1,4$ пФ
Наработка	≥ 500 ч

Критерии оценки:

обратный ток сетки	$\leq 1,0$ мкА
крутизна характеристики	$\geq 1,2$ мА/В