Узбекский Совнархоз

6П3С

Лучевой тетрод

ЧТУ ОАЗ 302.001 ТУ ОТУ 0152

I. Габаритные размеры

Высота лампы	109 мм макс.
Диаметр лампы	39 мм макс.

II. Основные электрические данные

Напряжение накала	6,3 в
Напряжение анода	250 в
Напряжение сетки № 2	250 в
Напряжение сетки № 1	—140 в
Ток накала	900 ма
Ток анода	58-80 ма
Ток сетки № 2	8 ма макс.
Крутизна характеристики	5,2—6,8 ма/в
Емкость входная	9-13 пф
Емкость выходная	6,8-9,7 пф
Емкость проходная	1,0 пф макс.
Долговечность	500 час.

III. Предельно-допустимые эксплуатационные данные

Напряжение накала	7,0 в макс. 5,7 в мин.
Напряжение анода	400 в макс.
Напряжение сетки второй	300 в макс.
Напряжение катод-подогреватель	200 в макс.
Мощность, рассеиваемая анодом	20,5 вт макс.
Мощность, рассеиваемая сеткой	22,75 вт макс.
Сопротивление в цепи сетки № 1	0,5 мом макс.

Примечания: 1. При эксплуатации лампы значения величин, определяющих режим, не должны выходить за указанные предельно-допустимые значения. Невыполнение этого требования может привести к потере работоспособности лампы.

2. *Эксплуатация лампы при двух или более предельно-допустимых значениях величин, определяющих режим, не допускается.*

Дата выпуска	Штамп ОТК