




Sylvania
TYPE
LOKTAL 7B6
DOUBLE DIODE
TRIODE



CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage (nominale) CA ou CC ...	7,0 volts
Courant de chauffage (nominal) ...	0,32 ampère
Ampoule ...	T9-G
Culot : loktal 8 broches ...	8-W
Position de montage ...	Toutes

Capacités directes interélectrodes :

Grille à plaque ...	1,5 $\mu\mu\text{f}$
Grille à cathode ...	3,0 $\mu\mu\text{f}$
Plaque à cathode ...	3,0 $\mu\mu\text{f}$

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

Tension de chauffage ...	6,3 volts
Courant de chauffage ...	0,3 ampère
Tension plaque ...	250 volts max.
Tension grille ...	-2 volts
Courant plaque ...	0,9 ma.
Résistance interne ...	91,000 ohms
Conductance mutuelle ...	1,100 μmhos
Facteur d'amplification ...	100

(Voir page 9 interprétation conditions limites de fonctionnement.)

APPLICATION

Sylvania type 7B6 est un double diode-triode à μ élevé, de construction LOKTAL, dont les caractéristiques électriques sont identiques à celles du type 75, duquel toutes références et applications sont applicables.

A noter que la cathode est connectée aux broches nos 4 et 7. Broche n° 4 est utilisée comme support de montage pour la cathode, par conséquent le potentiel des broches 4 et 7 est le même.

La construction LOKTAL assure suppression de capuchon de grille, compacité, blindage parfait et verrouillage du tube. En service sur C.A., la tension de chauffage nominale de 7 volts correspond à un secteur de 130 volts.