



AC 761^{*)}

TRIODE

für Mikrofonverstärker
und NF-Vorverstärker



max. Abmessungen



Schaltschema

VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	4,0	V
Heizstrom	I_f	105	mA

Statische Werte:

Anodenspannung	U_a	60	V
Gittervorspannung	U_g	—1,5	V
Anodenstrom	I_a	2,1	mA
Steilheit	S	2,3	mA/V
Verstärkungsfaktor	μ	22	
Innenwiderstand	R_i	9,5	k Ω

^{*)} Röhre befindet sich in der Entwicklung

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, Rudolfstraße 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 055306

Grenzwerte:

Anodenkaltspannung	$U_{aL \max}$	250	V
Anodenspannung	$U_{a \max}$	120	V
Anodenbelastung	$N_{a \max}$	0,5	W
Katodenstrom	$I_{k \max}$	5	mA

Kapazitäten:

Eingang	c_e	2,5	pF
Ausgang	c_a	1,2	pF
Gitter — Anode	$c_{g/a}$	2	pF

Sockel: Subminiatur-Spezialsockel**Gewicht:** ca. 5 g

Alle mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet, sind „ca.-Werte“.

Hierzu gehören die „Allgemeinen Betriebsbedingungen“

Warennummer 36 66 30 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86

oder
Exportbüro für Elektronenröhren der Röhrenwerke der DDR, Berlin-Oberschöneweide, Ostendstraße 1–5 — Telegramme: Oberspreewerk — Ruf: 636584 — Fernschreiber: WF Berlin 1302.

Ausgabe Dezember 1956

Änderungen vorbehalten