

ELECTRON RAY TUNING INDICATOR INDICATEUR D'ACCORD A RAYONS ELECTRONIQUES ELEKTRONENSTRAHL-ABSTIMMINDIKATOR

Heating : Indirect ; A.C. ; parallel supply
 Chauffage : Indirect ; courant alternatif ; alimentation en parallèle
 Heizung : Indirekt ; Wechselstrom ; Parallelspeisung

$V_f = 4,0 \text{ V}$
 $I_f = 0,3 \text{ A}$

Operating characteristics Caractéristiques de service Betriebsdaten

$V_b = V_i =$	250 V
$R_a =$	2 M Ω
$V_g =$	0 —5 V
$\alpha =$	16 90°
$I_a =$	0,095 0,021 mA
$I_f =$	0,13 0,14 mA

Limiting values Limites fixées pour l'utilisation Grenzwerte

V_{ao}	= max. 550 V
V_a	= max. 250 V
V_{fo}	= max. 550 V
V_i	= max. 250 V
$V_{g_1} (I_{g_1} = + 0,3 \mu\text{A})$	= max. -1,3 V
$R_{g,k}$	= max. 2,5 M Ω
V_{fk}	= max. 50 V
R_{fk}	= max. 5000 Ω




Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.
 Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.
 Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.



TUNING INDICATOR
INDICATEUR D'ACCORD
ABSTIMMANZEIGERÖHRE

Heating : indirect; parallel supply $V_f = 4,0 \text{ V}$
 Chauffage: indirect; alimentation- parallèle $I_f = 0,3 \text{ A}$
 Heizung : indirekt; Parallelspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: P

Operating characteristics
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten

V_b	=	250	V
R_n	=	2	MΩ
V_g	=	0 - 5	V
α	=	16° - 90°	
I_n	=	95	μA
I_f	=	0,13	0,14 mA

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

V_{a0}	= max.	550	V
V_a	= max.	250	V
V_{l0}	= max.	550	V
V_l	= max.	250	V
$V_g(I_g = +0,3 \mu\text{A})$	= max.	-1,3	V
R_g	= max.	2,5	MΩ
V_{kf}	= max.	50	V
R_{kf}	= max.	5	kΩ



	AM1	
page	sheet	date
1	1	1947.12.01
2	1	1953.12.12
3	FP	1999.06.26