

Triode mit Edelgas- und Quecksilberdampffüllung

Triode, inert gas and mercury vapour filled

Triode à gaz rare et à vapeur de mercure

Triodo llenado con gases nobles y vapor de mercurio

Glasausführung

Glass type

Exécution verre

Tipo de vidrio

Kathode

Cathode

Cathode

Cátodo

direkt geheizt

directly heated

à chauffage direct

caldeado directamente

Montageanordnung: senkrecht mit dem Sockel nach unten

Mounting Position: Vertical, base down

Disposition de montage: verticale avec socle dirigé vers le bas

Para montaje: vertical con portaválvula hacia abajo

Gewicht

Approx. net weight

Poids

Peso

1 kg

2,2 lbs

a = Anode

Anode

Anode

Anodo

g = Steuergitter

Control grid

Grille de réglage


Rejilla de mando

f = Heizung


Filament

Filament


Filamento



Abmessungen }
Dimensions } mm
Dimensiones }




Sockelansicht von unten
Bottom view of socket
Socle vu du bas
Portaválvula vista desde abajo



Technische Werte Technical data Caractéristiques techniques Datos técnicos

Heizspannung Filament voltage Tension de chauffage Tensión de caldeo		U_f 2,5 V
Heizstrom Filament current Courant de chauffage Corriente de caldeo	ca. abt. env. aprox.	I_f 34 A
Toleranz der Heizspannung Max. permissible filament voltage fluctuations Fluctuation admissible de la tension de chauffage Tolerancia de la tensión de caldeo		max. $\pm 5\%$
Anheizzeit Cathode-heating time Durée de chauffage Tiempo de precaldeo		t_f min. 60 sec.
Anodenspannung (Scheitelwert) Anode voltage (crest value) Tension anodique (valeur de crête) Tensión anódica (valor cresta)		U_a max. 1,4 kV
Sperrspannung (Scheitelwert) Inverse voltage (crest value) Tension d'arrêt (valeur de crête) Tensión de bloqueo (valor cresta)		U_{inv} max. 1,4 kV
Anodenstrom (Scheitelwert) Anode current (crest value) Courant anodique (valeur de crête) Corriente anódica (valor cresta)		$I_{a \max}$ 150 A
Anodenstrom (Mittelwert) Anode current (average) Courant anodique (valeur moyenne) Corriente anódica (valor medio)		I_a max 12,5 A
Steuergitterspannung bei gesperrter Röhre (Scheitelwert) Negative control grid bias of non-conducting tube (crest value) Tension de grille régulatrice pour tube non allumé (valeur de crête) Tensión de rejilla de mando con válvula no encendida (valor cresta)		U_g max -250V

Steuergitterstrom (Scheitelwert) Control grid current (crest value) Courant de grille (valeur de crête) Corriente de rejilla (valor cresta)		$\hat{i}_g$ max. 0,1 A
Steuergitterstrom (Mittelwert) Control grid current (average) Courant de grille (valeur moyenne) Corriente de rejilla (valor medio)		I_g max. 0,02 A
Gitterwiderstand Max. grid resistance Résistance de grille Resistencia de rejilla		R_g max. 100 k Ω
Spannungsabfall an der gezündeten Röhre Arc drop Chute de tension Caída de tensión		U_B 15 V
Integrationszeit Integration time Temps d'intégration Tiempo de integración		τ max. 15 sec.
Jonisationszeit Ionisation time Temps d'ionisation Tiempo de ionización		t_i 10 μ sec.
Freiwerdzeit Recovery time Temps de recouvrement Tiempo de recobro	bei at à en	$\left. \begin{array}{l} U_g = -10 \text{ V} \\ U_g = -100 \text{ V} \end{array} \right\} \begin{array}{l} t_r \text{ 500 } \mu \text{ sec.} \\ t_r \text{ 50 } \mu \text{ sec.} \end{array}$
Gitteranoden-Kapazität Grid-anode capacity Capacité d'anode de grille Capacidad del ánodo de rejilla		C_{ag} 11 p F ($\mu\mu$ F)
Eingangs-Kapazität Grid-filament capacity Capacité d'entrée Capacidad rejilla filamento		C_g 19 p F ($\mu\mu$ F)
Ausgangs-Kapazität Anode-filament capacity Capacité de sortie Capacidad ánodo-filamento		C_a 0,01 p F ($\mu\mu$ F)
Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Temperatura de ambiente		min. -10° C max. $+45^\circ \text{ C}$



Zündkennlinienbereich bei einer großen Zahl von Röhren gemessen. Zündkennlinie stellt Steuergitterspannung U_g in Abhängigkeit von der Anodenwechselspannung U_a (Effektivwert) am Zündpunkt dar.

Band of ignition characteristics as determined from measurements of a multitude of tubes.

Breakdown characteristic presents grid potential U_g as function of anode voltage (effective) U_a at firing point.

Domaine des caractéristiques d'allumage d'eterminé sur un grand nombre de tubes. La caractéristique d'allumage représente la tension de grille U_g en fonction de la tension alternative anodique (valeur effective) au point d'allumage.

Alcance de las características de ignición determinado en gran número de válvulas medidas.

La característica de ignición representa la tensión de rejilla de mando U_g en dependencia de la tensión alterna anódica U_a (valor eficaz) en el punto de ignición.