



PHILIPS

AX50

Gasfilled FULL WAVE RECTIFYING VALVE
TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à remplissage de gaz.
Gasgefüllte VOLLWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating : direct by A.C. $V_f = 4 \text{ V}$
Chauffage: direct par C.A. $I_f = 3,75 \text{ A}$
Heizung : direkt durch Wechselstrom

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Fuss: A

Operating characteristics and limiting values (filter with condenser input)

Caractéristiques d'utilisation et limites (filtre à entrée de condensateur)

Betriebs- und Grenzwerte (Filter mit Kondensatoreingang)

$V_{tr} = \text{max. } 2 \times 500 \text{ V}_{eff}$
 $I_o = \text{max. } 275 \text{ mA}$
 $I_{ap} = \text{max. } 1000 \text{ mA}$
 $V_{arc} = \text{max. } 15 \text{ V}$

$C_{filt} = 16 \quad 32 \quad \text{max. } 64 \text{ } \mu\text{F}$
 $R_t = \text{min. } 2 \times 100 \quad \text{min. } 2 \times 150 \quad \text{min. } 2 \times 200 \text{ } \Omega$

Operating characteristics as double phase rectifier with choke-input filter

Caractéristiques d'utilisation comme redresseur bi-phasé avec filtre à entrée de choc

Betriebsdaten als Zweiweggleichrichter mit Filter mit Drosselspuleneingang

$V_{tr} = \text{max. } 2 \times 500 \text{ V}_{eff}$
 $I_o = \text{max. } 275 \text{ mA}$
 $R_t = \text{min. } 2 \times 100 \text{ } \Omega (4W)$
 $L_{filt} = 6 \text{ H}$
 $C_{filt} = 50 \text{ } \mu\text{F}$

AX50

PHILIPS

