





VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN



Kolbenabmessungen

AZ 12

ZWEIWEGLGLEICHRICHTER



Sockelschaltenschema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung U_f 4 V

Heizstrom I_f 2,2 A

Grenzwerte:

Transformatorspannung $U_{Tr \max}$ 2×500 2×400 2×300 u. weniger V

Max. entnehmbarer Gleichstrom $I_{\max}$ 120 150 200 mA

Für das Gebiet von 300 V bis 500 V ist die Bedingung zulässig:

$$2 \times U_{Tr} \times I_{\max} \leq 120\,000 \text{ mW}$$

Ladekondensator $C_{L\max}$ 60 μF

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 36 65 13 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

MÜHLHAUSEN/THÜR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61

TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-RÖHRENWERK-MÜHLHAUSEN