

CURRENT REGULATOR  
REGULATEUR DE COURANT  
STROMREGLER

Regulated current  
Courant réglé  
Geregelter Strom

0,200 A<sup>1)</sup>

0,200 A<sup>2)</sup>

Regulating range  
Portée réglage  
Regelbereich

35 - 100 V

80-200 V

Admissible voltage  
when switching on

Tension admissible lors  
de la mise en circuit  
Zulässige Spannung beim  
Einschalten


max. 160 V<sup>3)</sup>

max. 250 V<sup>4)</sup>

- 
- 1) Contacts A - C, see page 2  
Contacts A - C, voir pag. 2  
Kontakte A - C, siehe Seite 2
  - 2) Contacts A - B, see page 2  
Contacts A - B, voir pag. 2  
Kontakte A - B, siehe Seite 2
  - 3) The total filament voltage of the receiving valves must have a value of at least 74 V  
La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 74 V  
Die Gesamtheizspannung der Empfangsröhren soll wenigstens 74 V betragen
  - 4) The total filament voltage of the receiving valves must have a value of at least 52 V  
La tension de chauffage totale des tubes récepteurs doit avoir une valeur d'au moins 52 V  
Die Gesamtheizspannung der Empfangsröhren soll wenigstens 52 V betragen

C 12

Miniwatt





|      | C12   |            |
|------|-------|------------|
| page | sheet | date       |
| 1    | 1     | 1948.08.27 |
| 2    | 2     | 1948.08.27 |
| 3    | FP    | 1999.07.16 |