



High vacuum HALF-WAVE RECTIFIER
REDRESSEUR MONOPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
series supply
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Vf = 20 V
alimentation en série If = 0,200 A
Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom;
Serienspeisung

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_i = max. 250 V_{eff}
 I_o = max. 80 mA
 V_{fk} = max. 450 V ¹⁾
 C = max. 32 μF ²⁾

1) Peak value; valeur de crête; Scheitelwert

2) See page 2; voir 2me page; siehe Seite 2

A series protective resistance must be inserted in the anode circuit. The required value is indicated in the table below.

On insérera dans le circuit d'anode une résistance de protection dont la valeur est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Es muss in den Anodenkreis ein Schutzwiderstand geschaltet werden, dessen Wert in der untenstehenden Tabelle angegeben ist.

V_i	C	R_t
max. 250 V	32 μF	min. 125 Ω
	16 μF	min. 75 Ω
	8 μF	0 Ω
max. 170 V	32 μF	min. 75 Ω
	16 μF	min. 30 Ω
	8 μF	0 Ω
max. 127 V	32 μF	0 Ω
	16 μF	0 Ω
	8 μF	0 Ω



	CY1	
page	sheet	date
1	1	1948.10.24
2	2	1948.10.24
3	FP	1999.07.16