


High vacuum CATHODE RAY TUBE with acceleration electrode for oscillography
 TUBE A RAYONS CATHODIQUES à vide poussé avec électrode d'accélération pour oscillographie
 Hochvakuum KATHODENSTRAHLROHRE mit Nachbeschleunigungselektrode für Oszillographie

	<u>DB 9-5</u>	<u>DG 9-5</u>	<u>DN 9-5</u>
Screen	blue	green	persistent
Ecran	bleu	vert	persistant
Schirm	blau	grün	nachleuchtend

Heating: indirect by A.C. Vf = 4,0 V
 Chauffage: indirect par C.A. If = 1,0 A
 Heizung: indirekt durch Wechselstrom

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, Culot, Fuss: FJ

Focusing
 Focalisation electrost.
 Fokussierung

Deflection double electrostatic D1D1' symmetr.
 Déviation électrostatique double D2D2' asymmetr.
 Ablenkung doppel-elektrostatisch

D2' has to be connected to a2
 D2' est à connecter à a2
 D2' soll mit a2 verbunden werden

DB 9-5
DG 9-5
DN 9-5

PHILIPS

Capacitances	$C_g = 8 \text{ pF}$	$C_{D2} = 10 \text{ pF}$
Capacités	$C_{D1} = 9,5 \text{ pF}$	$C_{D2'} = 10 \text{ pF}$
Kapazitäten	$C_{D1'} = 9,5 \text{ pF}$	$C_{D1D1'} = 1,1 \text{ pF}$
		$C_{D2D2'} = 1,4 \text{ pF}$

Net weight		Shipping weight	
Poids net	330 g	Poids brut	840 g
Nettogewicht		Bruttogewicht	

Line width	$(V_{a3} = 1000 \text{ V})$	
Epaisseur de la ligne	$(V_{a2} = 1000 \text{ V})$	$0,7 \text{ mm}^1)$
Linienbreite	$(I_f = 0,5 \text{ } \mu\text{A})$	
	$(V_{a3} = 5000 \text{ V})$	
	$(V_{a2} = 1000 \text{ V})$	$0,55 \text{ mm}^1)$
	$(I_f = 0,5 \text{ } \mu\text{A})$	

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

	without acceleration sans accélération ohne Nachbeschleunigung	with acceleration avec accélération mit Nachbeschleunigung
$V_{a3} =$	1000 V	5000 V
$V_{a2} =$	1000 V	1000 V
$V_{a1} =$	200 - 400 V	230 - 430 V
$-V_g =$	0 - 40 V	0 - 40 V
$N1 =$	0,38 mm/V	0,18 mm/V
$N2 =$	0,32 mm/V	0,15 mm/V

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$V_{a3} = \text{max.}$	5000 V	$V_{D1D1'} = \text{max.}$	350 V
$V_{a2} = \text{max.}$	1200 V	$V_{D2D2'} = \text{max.}$	450 V
$V_{a1} = \text{max.}$	500 V	$W_f = \text{max.}$	3 mW/cm ²
$V_g = \text{max.}$	0 V	$R_D = \text{max.}$	2,5 M Ω
$-V_g = \text{max.}$	200 V	$R_g = \text{max.}$	1,5 M Ω

¹⁾ Measured on a circle of 50 mm diameter
Mesuré à un cercle de 50 mm diamètre
Gemessen an einem Kreis von 50 mm Durchmesser