

PHILIPS „MINIWATT” EA 50

EA 50

Röhrentype: Diode für Fernsehempfangsrichtung.
Type de tube: Diode pour la détection et réception de télévision.

Type of tube: Diode for detection in television receivers.

Heizung ind., Gleich- oder Wechselstrom,
Parallelspeisung.

Chauffage ind., tension continue ou alternative, alimentation en parallèle.

Heating ind., A.C. or D.C., parallel filament supply.

Vf 6,3 V

If 0,150 A

Kapazitäten.

Capacités.

Capacities.

Cdk 2,1 uuF

Grenzdaten.

Limites fixées pour les caractéristiques.

Limiting values.

Vd

max. 200 V

Id

max. 5 mA

Vd (Id = +0,3 µA)

max. -1,3 V

Vfk

max. 50 V

Rfk

max. 20000 Ω

Die Röhre ist dazu bestimmt in die Verdrahtung des Gerätes gelötet zu werden. Es soll darauf geachtet werden, dass beim Lötén die Kontaktstifte nicht zu heiss werden, da sonst Glassprung zu befürchten wäre.


Ce tube est destiné à être soudé dans le câblage d'un appareil. On prendra la précaution de ne pas trop chauffer les contacts car autrement on risquera des fissures dans le verre de l'ampoule.

This tube is to be soldered in the wiring of a set. Precautions should be taken not to overheat the contact pins in order to avoid cracking of the glass bulb seals.

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.

Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.

Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.



EA 50**PHILIPS „MINIWATT“****EA 50** $V = (V)$

10.000

EA 50 27-3-39

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,01

0,1

1

10

100

 $V_{HF}(V_{eff})$ $R = 0,5 M\Omega$ $R = 10.000 \Omega$ $R = 5000 \Omega$ $R = 2000 \Omega$ 