

PHILIPS „MINIWATT” EB 4

EB 4

Röhrentype: Doppeldiode mit getrennten Kathoden für Empfangsleichrichtung und andere Zwecke.

Type de tube: Diode avec cathode séparées pour la détection et d'autres utilisations.

Type of tube: Double diode with separate cathodes for signal detection and other services.

Heizung ind., Gleich- oder Wechselstrom, Serien- oder Parallelspeisung.

Chauffage ind., courant cont. ou alt., alimentation en parallèle ou en série.

Vf 6,3 V

If 0,200 A

Heating ind., A.C. or D.C., parallel or series filament supply.

Kapazitäten.

Cd1d2 < 0,2 μ F

Capacités.

Cd1k1 1,2 μ F

Capacities.

Cd2k2 1,2 μ F

Grenzdaten.

Limites fixées pour les caractéristiques.

Limiting values.

Vd1 max. 200 V¹⁾

Vk1k2

max. 125 V³⁾

Vd2 max. 200 V¹⁾

Vd1 (Id1=+0,3 μ A)

max. -1,3 V

Id1 max. 0,8 mA

Vd2 (Id2=+0,3 μ A)

max. -1,3 V

Id2 max. 0,8 mA

Rfk1

max. 1 M Ω

Vfk1 max. 100 V²⁾

Rfk2

max. 1 M Ω



Vfk2 max. 100 V²⁾

- 1) Scheitelwert; valeur de crête; peak value.
- 2) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung. Tension cont. ou valeur efficace de la tension alt. D.C. voltage or R.M.S. value of the A.C. voltage.
- 3) Gleichsp. oder Scheitelwert der Wechselsp. bzw. Scheitelwert der Wechselsp. + Gleichsp. Tension continue ou valeur de crête de la tension alternative respectivement valeur de crête de la tension alternative + tension continue. D.C. voltage or peak value of the A.C. voltage or peak value of the A.C. voltage + D.C. voltage.

Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.

Connexions du oulot et dimensions max. en mm.

Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm.



EB4**PHILIPS „MINIWATT“****EB4** $V_{BF}^{NF} \left\{ V_{eff} \right\}$
 LF $V = (V)$ $\Delta V = (V)$ EB4-EAB1-EBC3-EBF2-EBL1-AB1-AB2-ABC1-ABL1-EB II
CB1-CB2-CBC1-CBL1-KB2 15-6-36