

DOUBLE DIODE with separate cathodes
 DIODE DOUBLE avec cathodes séparées
 DOPPELDIODE mit getrennten Kathoden

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
 parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
 alimentation en parallèle

Heizung: indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom;
 Parallelspeisung



$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,3 \text{ A}$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: RIMLOCK

Capacitances (measured without external screening)

Capacités (mesurées sans blindage extérieur)

Kapazitäten (gemessen ohne äussere Abschirmung)

$C_{d1} = 3,6 \text{ pF}$

$C_{d2} = 3,6 \text{ pF}$

$C_{d1d2} < 0,03 \text{ pF}$

$C_{k1} = 4,5 \text{ pF}$

$C_{k2} = 4,5 \text{ pF}$

Limiting values for use as half-wave rectifier (per system)

Caractéristiques limites pour l'utilisation en redresseuse demi-onde (par système)

Grenzdaten bei Verwendung als Halbweggleichrichter (pro System)

V_{tr}	= max.	150 V _{eff}
I_o	= max.	9 mA
C_{filt}	= max.	8 μ F
R_t	= min.	300 Ω
V_{kf_p}	= max.	330 V ¹⁾

Limiting values (per system)

Caractéristiques limites (par système)

Grenzdaten (pro System)

$V_d \text{ inv}_p$	= max.	420 V
I_d	= max.	9 mA
I_{dp}	= max.	54 mA
V_{kf}	= max.	150 V
V_{kf_p} (k pos., f neg.)	= max.	330 V ¹⁾
R_{kf}	= max.	20 k Ω

For curves of the EB 41 please refer to EB 91.

Pour les courbes du EB 41 voir EB 91.

Für die Kennlinien der EB 41 siehe EB 91.

¹⁾ D.C. component max.200 V, A.C. component max.165 V (r.m.s.value).
Composante C.C.max.200 V, composante C.A.max.165 V (valeur efficace).
Gleichspannungsanteil max.200 V, Wechselspannungsanteil max.165 V (Effektivwert).