


Основные параметры
при $U_n=6,3$ В, $U_a=90$ В, $U_{c1}=-1,2$ В

Ток накала	340 мА
Ток анода	15 мА
Крутизна характеристики	12,5 мА/В
Внутреннее сопротивление	2,5 кОм
Межэлектродные емкости:	
сетка 1-го триода — катод 1-го триода, подогреватель, экран	3,5 пФ
анод 1-го триода — катод 1-го триода, подогреватель, экран	1,7 пФ
анод 1-го триода — сетка 1-го триода	1,9 пФ
катод 2-го триода — сетка 2-го триода, подогреватель, экран	6 пФ
анод 2-го триода — сетка 2-го триода, подогреватель, экран	3,4 пФ
сетка 2-го триода — анод 2-го триода	1,9 пФ
анод 2-го триода — катод 2-го триода	0,18 пФ
между анодами триодов	≤ 0,045 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	5,7—6,9 В
Напряжение анода	130 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	80 В
Напряжение сетки отрицательное	50 В
Ток катода	22 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	1,8 Вт
Сопротивление в цепи сетки:	
первого триода	1 МОм
второго триода	0,5 МОм



ECC802S

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты, а также для работы в мультивибраторах и фазоинверторах. Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 12 г.

Основные параметры
при $U_n=6,3$ В, $U_a=250$ В, $R_k=800$ Ом

Ток накала	300 мА
Ток анода	$10,6 \pm 1,9$ мА
То же в начале характеристики (при $U_c = -20$ В)	≤ 0,4 мА
Обратный ток сетки	≤ 0,4 мкА
Крутизна характеристики	$2,2^{+0,5}_{-0,4}$ мА/В
Коэффициент усиления	17

Межэлектродные емкости:

входная	$(1,8 \pm 0,3)$ пФ
выходная 1-го триода	$(0,37 \pm 0,1)$ пФ
выходная 2-го триода	$(0,25 \pm 0,1)$ пФ
проходная	$(1,95 \pm 0,3)$ пФ


Предельные эксплуатационные данные

Напряжение накала	6,0—6,6 В
Напряжение анода	300 В
То же при включении лампы	550 В
Напряжение между катодом и подогревателем	100 В
Напряжение сетки отрицательное	100 В
Ток катода	15 мА
То же в импульсе	200 мА
Мощность, рассеиваемая анодом каждого триода	2,75 Вт
Сопротивление в цепи сетки	1 МОм
Температура баллона лампы	170 °С

ECC803S

Триод двойной для усиления напряжения низкой частоты.

Оформление — в стеклянной оболочке, миниатюрное (рис. 10П). Масса 12 г.



Основные параметры

при $U_H = 6,3$ В, $U_a = 250$ В, $R_k = 1,6$ кОм (или $U_c = -2$ В)

Ток накала	(300 ± 15) мА
Ток анода	$(1,25 \pm 0,15)$ мА
То же в начале характеристики (при $U_c = -8$ В)	$< 0,07$ мА
Обратный ток сетки	$< 0,4$ мкА
Крутизна характеристики	$1,6^{+0,45}_{-0,35}$ мА/В
Коэффициент усиления	100

Межэлектродные емкости:

входная	$(2 \pm 0,4)$ пФ
выходная 1-го триода	$0,4^{+0,2}_{-0,1}$ пФ
выходная 2-го триода	$0,3^{+0,2}_{-0,1}$ пФ
проходная	$(2 \pm 0,4)$ пФ
между анодами триодов	< 1 пФ