

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect		
Alimentation du filament en parallèle		
Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	435 mA
Ampoule		A22-2
Embase		10C12 (décal)
Position de montage		quelconque

Capacités interélectrodes
Heptode

Capacité d'entrée	Ce	4,4 pF
Capacité de sortie	Cs	5,4 pF
Capacité anode/grille n° 1	Ca/ g ₁	100 mpF max
Capacité anode/grille n° 3	Ca/ g ₃	250 mpF max
Capacité grille n° 3/grille n° 1	Cg ₃ / g ₁	300 mpF env

Triode



Capacité d'entrée	Ce	3,3 pF
Capacité de sortie	Cs	1,7 pF
Capacité anode/grille	Ca/ g	1,8 pF

Entre sections

Capacité grille n° 1 Heptode/grille Triode	Cg ₁ H/ gT	5 mpF max
Capacité grille n° 1 Heptode/anode Triode	Cg ₁ H/ aT	10 mpF max
Capacité grille n° 3 Heptode/anode Triode	Cg ₃ H/ aT	20 mpF max
Capacité anode Heptode/anode Triode	CaH/ aT	150 mpF max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Cathode Heptode, grille n° 5 ; blindage interne
Broche n° 2	Grille n° 3
Broche n° 3	Grille n° 1
Broche n° 4	Grille n° 2, grille n° 4
Broche n° 5	Filament
Broche n° 6	Filament
Broche n° 7	Anode Heptode
Broche n° 8	Grille Triode
Broche n° 9	Cathode Triode
Broche n° 10	Anode Triode



LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Heptode

Tension d'anode à courant nul	Vabl	550 V max
Tension d'anode	Va	100 V max
Tension de grilles n° 2 et 4 à courant nul	Vg ₂ g ₄ bl	550 V max
Tension de grilles n° 2 et 4	Vg ₂ g ₄	50 V max 6 V min
Tension négative de crête sur la grille n° 1	-Vg ₁ cr	100 V max
Tension négative de crête sur la grille n° 3	-Vg ₃ cr	150 V max
Courant de cathode	Ik	8 mA max
Dissipation d'anode	Pa	0,5 W max
Dissipation de grilles n° 2 et 4	Pg ₂ g ₄	0,5 W max
Résistance du circuit de grille n° 1	Rg ₁	3 MΩ max
Résistance du circuit de grille n° 3	Rg ₃	3 MΩ max
Tension entre le filament et la cathode	Vfk	100 V max

Triode

Tension d'anode à courant nul	Vabl	550 V max
Tension d'anode	Va	250 V max
Tension négative de crête sur la grille	-Vgcr	200 V max
Courant de cathode	Ik	20 mA max
Dissipation d'anode	Pa	1,5 W max
Résistance du circuit de grille	Rg	3 MΩ max
Tension entre le filament et la cathode	Vfk	100 V max

CARACTERISTIQUES NOMINALES

Heptode

Tension d'anode	Va	14	14	14 V
Tension de grille n° 2 et 4	Vg ₂ g ₄	14	14	14 V
Tension de grille n° 3	Vg ₃	0	0	-1,8 V
Tension de grille n° 1	Vg ₁	0	-1,8	0 V
Courant d'anode	Ia	1500	20	20 μA
Courant de grille n° 2 et 4	Ig ₂ g ₄	1300	-	- μA
Tension de grille n° 1 pour Ig ₁ = 0,3 μA	Vg ₁			-1,3 V max
Tension de grille n° 3 pour Ig ₃ = 0,3 μA	Vg ₃			-1,3 V max

Triode

Tension d'anode	Va	100 V
Tension de grille	Vg	-1 V
Courant d'anode	Ia	9 mA
Pente	S	8,8 mA/V
Facteur d'amplification	K	50
Tension de grille pour Ig = 0,3 μA	Vg	-1,3 V max
Tension de grille	Vg	-7 V
pour une tension d'anode de	Va	-11 V max
et un courant d'anode de	Ia	200 V
		100 μA

Reproduction interdite

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION
Heptode
Séparateur de signaux de synchronisation

Tension d'anode	Va	14	1	14	14 V
Tension de grilles n° 2 et 4	V _{g₂+g₄}	14	14	14	14 V
Tension de grille n° 3	V _{g₃}	-	-	+25	-1,9 V
Tension de grille n° 1	V _{g₁}	-	-	-2	- V
Courant d'anode	Ia	750	>300	20	20 μ A
Courant de grille n° 3	I _{g₃}	1	1	-	- μ A
Courant de grille n° 1	I _{g₁}	100	100	-	100 μ A

Reproduction Interdite

