

TRIODE-HEPTODE for use as frequency converter, H.F., I.F. and L.F. amplifier and phase inverter

TRIODE-HEPTODE pour utilisation comme changeuse de fréquence, amplificatrice H.F., M.F. et B.F. et comme tube inverseur de phase

TRIODE-HEPTODE zur Verwendung als Mischröhre, H.F.-, Z.F.- und N.F. Verstärker und als Phasenumkehrrohre

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
parallel supply




Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; $V_f = 6,3 \text{ V}$

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Parallelspeisung $I_f = 0,33 \text{ A}$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Octal 8 p.

Capacitances

Capacités

Kapazitäten

Heptode section

Partie heptode

Heptodenteil

$C_{g1} = 6,5 \text{ pF}$

$C_a = 8 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$

$C_{g3} = 8 \text{ pF}$

$C_{g1g3} < 0,3 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,007 \text{ pF}$

Triode section

Partie triode

Triodenteil

$C_g = 3,8 \text{ pF}$

$C_a = 3,1 \text{ pF}$

$C_{ag} = 1,1 \text{ pF}$

$C_{gk} = 2,7 \text{ pF}$

$C_{ak} = 1,6 \text{ pF}$

$C_{gf} < 0,1 \text{ pF}$

Between heptode and triode section

Entre les parties heptode et triode

Zwischen Heptoden- und Triodenteil

$C_{gTg1H} < 0,1 \text{ pF}$

$C_{gT+g3} = 12,3 \text{ pF}$

$C_{(gT+g3)g1H} < 0,35 \text{ pF}$

$C_{(gT+g3)aH} < 0,1 \text{ pF}$

Operating characteristics of the heptode section as frequency converter (g_3 connected to g_T)

Caractéristiques d'utilisation de la partie heptode comme changeuse de fréquence (g_3 reliée à g_T)

Betriebsdaten des Heptodenteiles als Mischröhre (g_3 verbunden mit g_T)

$V_a=V_b$	=	250	V	
R_{g2+g4}	=	24	k Ω	
R_k	=	150	Ω	
R_{g3+gT}	=	50	k Ω	
I_{g3+gT}	=	190	μA	
V_{g1}	=	$\sqrt{-2 \qquad \qquad \qquad -24,5}$	V	
V_{g2+g4}	=	100	250	V
I_a	=	3	-	mA
I_{g2+g4}	=	6,2	-	mA
S_c	=	750	7,5	$\mu A/V$
R_i	=	1,4	> 3	M Ω
R_{eq}	=	55	-	k Ω

Operating characteristics of the heptode section as I.F. amplifier (g_3 disconnected from g_T)

Caractéristiques d'utilisation de la partie heptode comme amplificatrice M.F. (g_3 non reliée à g_T)

Betriebsdaten des Heptodenteiles als Z.F. Verstärker (g_3 frei von g_T)

$V_a=V_b$	=	250	V		
V_{g3}	=	0	V		
R_{g2+g4}	=	45	k Ω		
V_{g1}	=	-2	-36	-44	V
V_{g2+g4}	=	90	-	250	V
I_a	=	5,3	-	-	mA
I_{g2+g4}	=	3,5	-	-	mA
S	=	2200	22	2,2	$\mu A/V$
R_i	=	0,9	>10	>10	M Ω
μ_{g2g1}	=	18	-	-	
R_{eq}	=	7,5	-	-	k Ω

Typical characteristics of the triode section
 Caractéristiques types de la partie triode
 Kenndaten des Triodenteiles

V_a	=	100 V
V_g	=	0 V
I_a	=	12 mA
S	=	3,2 mA/V
μ	=	22

Operating characteristics of the triode section as oscillator (g_3 connected to g_T)
 Caractéristiques d'utilisation de la partie triode comme oscillatrice (g_3 reliée à g_T)
 Betriebsdaten des Triodenteiles als Oszillator (g_3 verbunden mit g_T)

V_b	=	250 V
R_a	=	20 k Ω
R_{gT+g_3}	=	50 k Ω
I_{gT+g_3}	=	190 μ A
I_a	=	4,5 mA
S_{eff}	=	0,55 mA/V

Operating characteristics of the triode section as L.F. amplifier with resistance coupling (g_T disconnected from g_3)
 Caractéristiques d'utilisation de la partie triode comme amplificatrice B.F. avec couplage à résistances (g_T non reliée à g_3)
 Betriebsdaten des Triodenteiles als N.F. Verstärker mit Widerstandskopplung (g_T frei von g_3)

V_b (V)	R_a (M Ω)	V_g (V)	I_a (mA)	V_o (V_{eff})	$\frac{V_o}{V_i}$	d_{tot} (%)
250	0,2	-2	1,0	7,5	13	2,5
250	0,2	-4	0,9	7,5	12	2,0
250	0,1	-2	2,0	7,5	14	2,1
250	0,1	-4	1,7	7,5	13	1,6
250	0,05	-2	3,5	7,5	14	2,1
250	0,05	-4	3,0	7,5	13	1,5

Limiting values of the heptode section
 Caractéristiques limites de la partie heptode
 Grenzdaten des Heptodenteiles

V_{ao}	= max.	550 V
V_a	= max.	300 V
W_a	= max.	1,5 W
$V_{(g2+g4)o}$	= max.	550 V
$V_{g2+g4}(I_a = 3 \text{ mA})$	= max.	100 V
$V_{g2+g4}(I_a < 1 \text{ mA})$	= max.	300 V
W_{g2+g4}	= max.	1 W
$V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \text{ } \mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
$V_{g3} (I_{g3} = +0,3 \text{ } \mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
I_k	= max.	15 mA
R_{g1}	= max.	3 M Ω
R_{g3}	= max.	3 M Ω
R_{fk}	= max.	20 k Ω
V_{fk}	= max.	50 V

Limiting values of the triode section
 Caractéristiques limites de la partie triode
 Grenzdaten des Triodenteiles

V_{ao}	= max.	550 V
V_a	= max.	175 V
W_a	= max.	0,8 W
$V_g (I_g = +0,3 \text{ } \mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
R_g	= max.	3 M Ω



	ECH21	
page	sheet	date
1	1	1953.04.04
2	2	1953.04.04
3	3	1953.04.04
4	4	1953.04.04
5	FP	1999.06.26