

OUTPUT PENTODE for use as line output tube in television receivers

PENTHODE DE SORTIE pour utilisation comme tube de sortie de déviation horizontale dans récepteurs de télévision

ENDPENTODE zur Verwendung als Endröhre für die horizontale Ablenkung in Fernsehempfängern

Heating : indirect by A.C. or D.C.
parallel supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
alimentation parallèle

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom; Paral-
lelspeisung



$$V_f = 6,3 \text{ V}$$

$$I_f = 1,25 \text{ A}$$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: OCTAL

Capacitances

Capacités

Kapazitäten

$$C_a = 8 \text{ pF}$$

$$C_{g1} = 17,5 \text{ pF}$$

$$C_{ag1} < 1,1 \text{ pF}$$

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

$$V_a = 100 \text{ V}$$

$$V_{g2} = 100 \text{ V}$$

$$V_{g1} = -8,2 \text{ V}$$

$$I_a = 100 \text{ mA}$$

$$I_{g2} = 7 \text{ mA}$$

$$S = 14 \text{ mA/V}$$

$$R_1 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$\mu_{g2g1} = 5,6$$

Operating characteristics as class B amplifier
 Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur, classe B
 Betriebsdaten als Klasse B-Verstärker

V_a	=	300	V
V_{g2}	=	150	V
V_{g1}	=	-29	V
$R_{aa\sim}$	=	3,5	k Ω
V_i	=	0 20	V_{eff}
I_a	=	2x18 2x100	mA
I_{g2}	=	2x0,5 2x19	mA
W_o	=	- 44,5	W
d_{tot}	=	- 7,2	%

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

$V_{ao} = \text{max. } 550 \text{ V}$	W_a	$\left\{ \begin{array}{l} \text{See pages Q and R} \\ \text{Voir pages Q et R} \\ \text{Siehe Seiten Q und R} \end{array} \right.$
$V_a = \text{max. } 250 \text{ V}^1)$	W_{g2}	
$V_{ap} = \text{max. } 7 \text{ kV}^2)$	$W_a + W_{g2}$	
$-V_{ap} = \text{max. } 1,5 \text{ kV}^2)$	I_k	= max. 200 mA
$V_{g2o} = \text{max. } 550 \text{ V}$	R_{g1}	= max. 0,5 M Ω
$V_{g2} = \text{max. } 250 \text{ V}$	R_{g1}	= max. 2,2 M Ω ³⁾
$-V_{g1p} = \text{max. } 1 \text{ kV}^2)$	V_{kf}	= max. 100 V
	R_{kf}	= max. 20 k Ω

¹⁾ For A.F. class B operation $V_a = \text{max. } 300 \text{ V}$
 Pour l'opération en classe B B.F., $V_a = \text{max. } 300 \text{ V}$
 Bei NF Klasse B-Betrieb ist $V_a = \text{max. } 300 \text{ V}$

²⁾ Valid for application in line output circuits where the max. pulse duration is 22 % of a cycle with a max. of 18 μsec

Valable pour l'application dans des circuits de sortie de déviation horizontale où la durée d'impulsion max. est de 22 % d'un cycle avec un max. de 18 μsec

Gültig bei Verwendung in Ausgangskreisen für die horizontale Ablenkung wobei die Impulszeit max. 22 % einer Periode ist, mit einem Maximum von 18 μSek

³⁾ For line output tube application only
 Seulement pour application comme tube de sortie lignes
 Nur für die Verwendung als Ausgangsröhre für die horizontale Ablenkung

Remarks

On pages F to O curves are given for nominal new tubes. On designing a line output circuit it has to be taken into account that due to tube spread and deterioration during life the current may be reduced by 25 %.

When the tube is operated below the knee of its Ia-Va characteristic the screen grid series resistor must have a minimum value of 2.2 k Ω to avoid the occurrence of Barkhausen oscillations.

The min. drive at Vap = 5 kV is 100 V
and at Vap = 7 kV 120 V

Observations

Sur les pages F - O des courbes de tubes moyens neufs sont données. Quand on étudie un circuit de sortie de déviation horizontale, il faut tenir compte du fait que par suite des tolérances du tube et de la dégradation en service, les courants donnés peuvent se diminuer de 25 %.

Quand le tube fonctionne au-dessous du genou de sa caractéristique Ia-Va la résistance série de la grille écran doit avoir une valeur de 2,2 k Ω au minimum pour éviter la formation d'oscillations de Barkhausen.


La tension d'attaque à Vap = 5 kV est de 100 V au min.
et à Vap = 7 kV de 120 V au min.

Bemerkungen

Auf Seite F bis O sind Kurven von durchschnittlichen neuen Röhren gegeben. Wenn man eine Ausgangsschaltung für die horizontale Ablenkung entwirft, muss man damit Rechnung tragen, dass, infolge Röhrentoleranzen und Verschlechterung der Röhren während der Lebensdauer, die angegebenen Stromwerte sich um 25 % verringern können.


Wenn die Röhre unter dem Knie ihrer Ia-Va Kennlinie arbeitet muss der Schirmgitterserienwiderstand einen minimalen Wert von 2,2 k Ω haben um das Auftreten von Barkhausen-Schwingungen zu vermeiden.

Die Eingangsspannung bei Vap = 5 kV ist mindestens 100 V
und bei Vap = 7 kV mindestens 120 V



7R05990

PL 36 20-9-58




9.9.1958

A


EL 36

PHILIPS



PHILIPS

EL 36




9.9.1958

c


EL 36

PHILIPS




PHILIPS

EL 36




9.9.1958


E

EL 36**PHILIPS**

7R05328


PL 36 10-1-57



EL 36**PHILIPS****H**

7R05330


PL 36 10-1-57



EL 36**PHILIPS**

7R05331

PL 36 10-1-57





PHILIPS

EL36

7R05343

PL 36 25-1-57




EL36**PHILIPS**

PHILIPS

EL 36

7R05993

PL 36 20-9-58




9.9.1958

M

EL 36**PHILIPS**

7R05995

PL 36 20-9-58




N

PHILIPS


EL 36

7R05996
PL 36 20-9-58




9.9.1958

0

EL 36**PHILIPS**

PHILIPS

EL 36



9.9.1958

Q

The max. permissible dissipation should not be exceeded with the chosen max. mean value of the beam current of the picture tube. If necessary a protecting device should be applied in order to avoid exceeding these dissipation

Les dissipation max. admissibles ne seront pas dépassées au maximum choisi pour la valeur moyenne du courant de faisceau du tube-image. En cas de besoin il faut incorporer un dispositif de protection pour prévenir le dépassement de ces dissipation

Die maximal zugelassenen Verlustleistungen sollen beim Maximalwert, der für den mittleren Strahlstrom der Bildröhre gewählt worden ist, nicht überschritten werden. Notfalls muss zur Vermeidung von Überschreitung dieser Verlustleistungen eine Schutzvorrichtung verwendet werden

$W_{g2\max}$
(W)

