

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle

Tension filament Vf 6,3 V

Courant filament If 1,38 A

Ampoule T9 (Jedec)

Coiffe C6-1

Embase 9C18 (magnoval)

Position de montage quelconque



Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

 Capacité grille n°1/ filament $C_{g_1/F}$ 0,2 pf max

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1 Grille n° 1
 Broche n° 2 Grille n° 1
 Broche n° 3 Cathode, grille n°3
 Broche n° 4 Filament
 Broche n° 5 Filament
 Broche n° 6 Grille n° 2
 Broche n° 7 Grille n° 2
 Broche n° 8 Cathode, grille n°3
 Broche n° 9 Connexion interne
 Coiffe Anode

Si on utilise un blindage métallique en combinaison avec le support du tube, ce blindage doit être connecté à la masse, d'une part, et à la bague argentée de l'ampoule, d'autre part. La distance entre le bord supérieur du blindage et le support ne doit pas dépasser 18 mm.



LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension d'anode à courant nul	Vabl	550 V max
Tension d'anode	Va	250 V max
Tension de crête d'anode	Vacr	7.000 V max
Tension de grille n° 2 à courant nul	Vg ₂ bl	550 V max
Tension de grille n° 2	Vg ₂	250 V max
Dissipation d'anode	Pa	} voir diagramme
Dissipation de grille n° 2	Pg ₂	
Courant de cathode	Ik	250 mA max
Résistance du circuit de grille n° 1	Rg ₁	0,5 M Ω max
		2,2 M Ω max (1)
Tension entre filament et cathode	Vfk	220 V max

CARACTERISTIQUES NOMINALES

Tension d'anode	Va	75 V
Tension de grille n° 2	Vg ₂	200 V
Tension de grille n° 1	Vg ₁	-10 V
Courant de crête d'anode	Iacr	440 mA
Courant de crête de grille n° 2	Ig ₂ cr	30 mA

(1) Cette limite n'est valable que pour l'amplification de balayage lignes.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Amplificateur de balayage lignes

Avec stabilisation. Fonctionnement au-dessus du genou

VN	170	200	230	V
R _{g2} (1)	1,2	1,5	2,2	kΩ
V _{g2}	130 150	130 150 170	150 170 190	V
V _a (2)	62 66	65 69 73	72 76 80	V
V _{g1} (3)	-6 -7	-6 -7 -8	-7 -8 -9	V
I _{acr} (4)	250 310	250 310 360	310 360 420	mA

Sans stabilisation

Tension d'alimentation	VN	190	230 V
Résistance de grille n° 2	R _{g2}	2,2	2,2 kΩ
Tension continue de grille n° 1	V _{g1} (3)	+ 1	+ 1 V
Courant de crête d'anode	I _{acr} (4)	230	320 mA

- (1) Valeur minimale de la résistance du circuit de grille n° 2 à utiliser afin d'éviter une dissipation excessive de cette électrode lors de la mise sous tension de l'appareil.
- (2) Les valeurs indiquées concernent la fin d'un cycle de balayage, dans les conditions nominales d'utilisation. Le tube fonctionnera encore au-dessus du genou si la tension du secteur est inférieure de 10% à la valeur nominale et si la tension d'anode diminue de 15 V par suite de la dispersion sur les caractéristiques du tube et des composants.
- (3) Les valeurs indiquées concernent la fin d'un cycle de balayage. Pendant le retour, la tension de grille n° 1 nécessaire pour assurer le blocage du tube est de - 120 V. (V_a = 7 kV; V_{g2} = 200 V; R_{g1} = 1 kΩ).
- (4) Afin de tenir compte des tolérances de fabrication, du vieillissement du tube et d'une diminution de la tension du réseau pouvant atteindre 10% de la tension nominale, les valeurs indiquées du courant de crête d'anode ne doivent pas être dépassées, dans chaque cas d'utilisation, pour la tension nominale du réseau.




La figure ci-dessus indique les valeurs maximales admissibles de la dissipation d'anode P_a et de la dissipation de grille n° 2, P_{g_2} :

- Dans le **système des limites moyennes**, pour le contour 1 le point d'abscisse P_a et d'ordonnée P_{g_2} doit se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les axes et le contour 1.
- Dans le **système des limites hybrides**, pour le contour 2 elles ne doivent pas être dépassées, avec un tube moyen, dans les pires conditions probables d'utilisation, pour un balayage lignes normal.

(cf. Recommandations relatives à l'utilisation des tubes électroniques - FNIE - 011 p. 9 et annexe 1 p. 47).

Reproduction Interdite

1-68



CIFTE

2.1

