

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle



Tension filament	Vf	6,3 V
Courant filament	If	900 mA
Ampoule		A22-25
Coiffe		C6-1
Embase		9C12 (noval)
Position de montage		quelconque

Capacités interélectrodes (sans blindage extérieur)

Capacité de sortie	Cs	6,4 pF
Capacité filament/ cathode	Cf/k	2,5 pF

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Connexion interne
Broche n° 2	Anode
Broche n° 3	Connexion interne
Broche n° 4	Filament
Broche n° 5	Filament
Broche n° 6	Connexion interne
Broche n° 7	Connexion interne
Broche n° 8	Connexion interne
Broche n° 9	Anode
Coiffe	Cathode



LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension d'anode à courant nul	Va bl	550 V max
Tension d'alimentation d'anode	Va N	250 V max
Dissipation d'anode	Pa	3,5 W max
Courant d'anode	Ia	150 mA max
Courant d'anode de crête	Ia cr	450 mA max
Tension inverse de crête d'anode (1)	Va icr	5000 V max
dans le système des limites absolues	Va icr	5600 V max
Tension de crête entre filament et cathode	Vfk cr	5000 V max
Tension entre filament et masse	Vfm	220 Veff max

(1) Durée maximale de l'impulsion : 22% d'un cycle, avec un maximum de 18 μ s.

