

名称	表示	接全長 統mm _{max}	最大部 直徑 mm _{max}	陽極供給 直流電圧 V	平均陽 極電流 (約)mA	直列抵 抗 R _p kΩ	可視 距離 (約)m	消費 電力 W _{max}	
GA-90	0~9	1	41	29.5	180 220 250 300	2.0 2.0 2.0 2.0	30 50 65 90	—	0.4
GR-1	0~9	2	44.5	32	170 200 250 300	2.5 2.5 2.5 2.5	15 28 50 70	13	0.5
GR-2	0~9	3	76	55	170 200 250 300	5.0 5.0 5.0 5.0	9 15 26 36	18	1.0
GR-3	Ω, kΩ, MΩ	4	44.5	32	>170	2.5	—	10	0.5
GR-4	μF, pF	5	44.5	32	>170	2.5	—	10	0.5
GR-5	+ - × ÷	6	44.5	32	>170	2.5	—	13	0.5
GR-6	A, mA, μA	7	44.5	32	>170	2.5	—	10	0.5
GR-7	V, mV, kV	8	44.5	32	>170	2.5	—	10	0.5
GR-8	s, ms μS, kc	9	44.5	32	>170	2.5	—	10	0.5
GR-11	0~9	10	79	32	170 200 250 300	5.0 5.0 5.0 5.0	9 15 26 36	18	1.0
6844A	0~9	1	35.6	27.5	170 250 300	<2.5	15 47 75	—	0.4

放電維持電圧
約
135V

