

ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕТРОД

DOUBLE BEAM-POWER TETRODE

ГМИ-6-1

Импульсный модуляторный двойной лучевой тетрод ГМИ-6-1 предназначен для коммутирования импульсной мощности до 14 кВт в импульсных модуляторах радиотехнических устройств.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод – оксидный косвенного накала.
Оформление – стеклянное.
Высота не более 93 мм.
Диаметр не более 48 мм.
Масса не более 70 г.

The ГМИ-6-1 double beam-power tetrode is used for switching pulse power up to 14 kW in pulse modulators in RF equipment.

GENERAL

Cathode: indirectly heated, oxide-coated.
Envelope: glass.
Height: at most 93 mm.
Diameter: at most 48 mm.
Mass: at most 70 g.



ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрационные нагрузки:	
диапазон частот, Гц	50–600
ускорение (при кратковременном воздействии не более 15 мин), м/с ²	98
диапазон частот, Гц	600–2500
ускорение, м/с ²	118
Нагрузки с ускорением, м/с ² :	
многократные ударные	343
одиночные ударные	980
линейные	343
Наименьшая температура окружающей среды, °С, не более	
	–60
Относительная влажность воздуха при температуре до +40 °С, %	
	98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Напряжение накала, В	12,6
Ток накала, А	1,1–1,3
Ток анода в импульсе, А	8–10,5
Ток второй сетки в импульсе, А, не более	3,5
Ток первой сетки в импульсе, А, не более	3
Напряжение запираения отрицательное, В	70–12
Межэлектродные емкости, пФ:	
входная	11–18
выходная	4,2–6,2
проходная, не более	0,2

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Vibration loads:	
frequencies, Hz	50–600
acceleration at short-time effects (not over 15 min), m/s ²	98
frequencies, Hz	600–2,500
acceleration, m/s ²	118
Multiple impacts with acceleration, m/s ²	343
Single impacts with acceleration, m/s ²	980
Linear loads with acceleration, m/s ²	343
Ambient temperature (lower limit), °C	–60
Relative humidity at +40 °C, %	98

BASIC DATA

Electrical Parameters


Heater voltage, V	12.6
Heater current, A	1.1–1.3
Peak anode current, A	8–10.5
Peak grid 2 current, A, at most	3.5
Peak grid 1 current, A, at most	3
Negative cutoff voltage, V	70–12
Interelectrode capacitance, pF:	
input	11–18
output	4.2–6.2
transfer, at most	0.2

Максимальные предельно допустимые
эксплуатационные данные

Напряжение накала, В:	
при параллельном включении	5,7–7
при последовательном включении	11,4–14
Напряжение анода, кВ:	
при включении напряжения анода через 15 с после подачи напряжения накала	3
при включении напряжения анода не ранее, чем через 50 с после подачи напряжения накала	4
Напряжение первой сетки отрицательное, В	200
Напряжение второй сетки, В	800
Напряжение превышения первой сетки в импульсе, В	150
Ток катода в импульсе (на оба тетрода), А	15
Рассеиваемая мощность, Вт:	
анодом (на оба тетрода)	15
второй сеткой (на оба тетрода)	3
первой сеткой (на оба тетрода)	1
Длительность импульса, мкс	10
Температура оболочки, °C	260


Limit Operating Values

Heater voltage, V:	
with parallel connection	5.7–7
with series connection	11.4–14
Anode voltage, kV:	
with anode voltage switched on 15 s after application of heater voltage	3
with anode voltage switched on not earlier than 50 s after application of heater voltage	4
Negative grid 1 voltage, V	200
Grid 2 voltage, V	800
Peak grid 1 excess voltage, V	150
Peak cathode current (both tetrodes), A	15
Dissipation, W:	
anode (both tetrodes)	15
grid 2 (both tetrodes)	3
grid 1 (both tetrodes)	1
Pulse duration, μ s	10
Envelope temperature, °C	260




ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕТРОД DOUBLE BEAM-POWER TETRODE

ГМИ-6-1




Усредненные импульсные сеточно-анодные характеристики (по сетке первой): $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 600$ В

Averaged Peak Grid 1-Anode Characteristic Curves: $U_1 = 12,6$ V; $U_{g2} = 600$ V




Усредненные импульсные сеточно-анодные характеристики (по сетке первой): $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 700$ В

Averaged Peak Grid 1-Anode Characteristic Curves: $U_1 = 12,6$ V; $U_{g2} = 700$ V



Усредненные импульсные сеточно-анодные характеристики (по сетке второй): $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 800$ В

Averaged Peak Grid 1-Anode Characteristic Curves: $U_1 = 12,6$ V; $U_{g2} = 800$ V



Усредненные импульсные характеристики:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 500$ В
— анодные;
--- сеточно-анодные (по второй сетке)

Averaged Peak Characteristic Curves:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 500$ В;


— anode;
--- grid 2-anode

Усредненные импульсные характеристики:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 600$ В

— анодные;
--- сеточно-анодные (по второй сетке)

Averaged Peak Characteristic Curves:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 600$ В;

— anode;
--- grid 2-anode



I_a, I_{g2}, A

Усредненные импульсные характеристики:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 700$ В;

— анодные;
--- сеточно-анодные (по сетке второй)

Averaged Peak Characteristic Curves:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 700$ В;

— anode;
--- grid 2-anode

Усредненные импульсные характеристики:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 800$ В

— анодные;
--- сеточно-анодные (по сетке второй)

Averaged Peak Characteristic Curves:
 $U_1 = 12,6$ В; $U_{g2} = 800$ В;

— anode;
--- grid 2-anode

