

ГУ-66П

ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТРИОД TRIODE

Генераторный триод ГУ-66П предназначен для усиления мощности на частотах до 30 МГц в стационарных передающих радиотехнических устройствах как в схемах с общей сеткой, так и в схемах с общим катодом.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод – вольфрамовый торированный карбидированный прямого накала.
Оформление – металлокерамическое с кольцевыми выводами катода и сетки.
Охлаждение – принудительное: анода – испарительное; ножки – воздушное.
Высота не более 420 мм.
Диаметр не более 244 мм.
Масса не более 25 кг.

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды, °C ... -10 – +55
Относительная влажность воздуха при температуре до +25 °C, % 98

GENERAL

Cathode: directly heated, carbonized thoriated tungsten.
Envelope: metal-ceramic with cathode and grid rings.
Cooling: forced (evaporation for anode, air for stem).
Height: at most 420 mm.
Diameter: at most 244 mm.
Mass: at most 25 kg.


OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Ambient temperature, °C -10 to +55
Relative humidity at up to +25 °C, % 98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Электрические параметры

Напряжение накала (~ или =), В	13,5
Ток накала, А	200–250
Напряжение запирающего отрицательного, абсолютного значения (при напряжении анода 10 кВ, токе анода 0,1 А), В, не более	300
Крутизна характеристики (при напряжении анода 2 кВ, токах анода 6 и 12 А), мА/В	95–125

The ГУ-66П triode is used for power amplification at up to 30 MHz in grounded-grid or grounded-cathode circuits in stationary RF transmitters.



BASIC DATA Electrical Parameters

Filament voltage (AC or DC), V	13.5
Filament current, A	200–250
Negative cutoff voltage (at anode voltage 10 kV, anode current 0.1 A), absolute value, V, at most	300
Mutual conductance (at anode voltage 2 kV, anode currents 6 and 12 A), mA/V	95–125
Gain coefficient (at anode voltage 4 kV, anode current 8 A)	39–53

ГЕНЕРАТОРНЫЙ ТРИОД

TRIODE

ГУ-66П


Коэффициент усиления (при напряжении анода 4 кВ, токе анода 8 А)	39–53	Output power (at anode voltage 10 kV), kW, at least	100
Мощность выходная (при напряжении анода 10 кВ), кВт, не менее	100	Interelectrode capacitance, pF:	
Межэлектродные емкости, пФ, не более:		input, at most	160
входная	160	output, at most	3
выходная	3	transfer, at most	55
проходная	55		

Максимальные предельно допустимые эксплуатационные данные


Наибольшее напряжение накала (~ или =), В ...	14
Наибольший пусковой ток накала, А	360
Наибольшее напряжение, кВ:	
анода (=)	10
запирания (мгновенное значение по абсолютной величине)	–1,5
Наибольшая рассеиваемая мощность, кВт:	
анодом	60
сеткой	1,3
Наибольшая рабочая частота, МГц	30
Наибольшая температура ножки и спаев керамики с металлом, °С	200

Limit Operating Values

Filament voltage (AC or DC), V	14
Filament starting current, A	360
Anode voltage (DC), kV	10
Cutoff voltage (instantaneous value), absolute value, kV	–1.5
Dissipation, kW:	
anode	60
grid	1.3
Operating frequency, MHz	30
Temperature at stem and metal-to-ceramic seals, °C	200



Усредненные характеристики:
 $U_f = 13,5 \text{ В}$;
— анодно-сеточные;
--- сеточные
Averaged Characteristic Curves:
 $U_f = 13.5 \text{ V}$;
— anode-grid;
--- grid



Усредненные сеточно-анодные характеристики:
 $U_f = 13,5 \text{ В}$
Averaged Grid-Anode Characteristic Curves:
 $U_f = 13.5 \text{ V}$