





VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

GY 11^{*)}

EINWEGHOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER



Kolbenabmessungen



Alle Heizkontakte müssen angeschlossen werden

Sockelschaltenschema

VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	2,5	V
Heizstrom	I_f	5	A

Grenzwerte:

Transformatorspannung	$U_{Tr \text{ eff max}}$	1600	V
Gleichspannung	U_{max}	2000	V
Entnehmbarer Gleichstrom	I_{max}	100	mA
Gesamtvorwiderstand**)	$R_v \text{ min}$	200	Ω
Ladekondensator	$C_L \text{ max}$	4	μF

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca. 45 g

***)** Röhre befindet sich in der Entwicklung

****) $R_v = \ddot{u}^2 R_p + R_s + R_{z \text{ min}}$**

R_v = Gesamtvorwiderstand

R_p = Ohmscher Widerstand
der Primärwicklung

$\ddot{u}$ = Verhältnis der Sekundär-
zur Primärwicklung

R_s = Ohmscher Widerstand
der Sekundärwicklung

$R_{z \text{ min}}$ = vorgeschalteter
Schutzwiderstand

Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN
MÜHLHAUSEN/THÜR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61
TELEGRAMM - ANSCHRIFT: R - F - T - RÖHRENWERK - MÜHLHAUSEN