

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Alimentation du filament en parallèle

Tension filament	Vf	5 V
Courant filament	If	750 mA
Ampoule		A 22-10
Embase		8 C 12 (médium)
Position de montage		quelconque

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites moyennes

Tension inverse de crête d'anode	Va icr	1 250 V max
Courant de crête d'anode	Iacr	210 mA max
Courant redressé	Ired	70 max
Tension de crête entre filament et cathode	Vfk cr	450 V max

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Tension d'anode	Va	325	450 V eff
Résistance d'anode	Ra	150	- Ω
Condensateur d'entrée du filtre	CL	4	- μF
Inductance d'entrée du filtre	LL	-	8 H min
Courant redressé	Ired	70	70 mA
Tension redressée (à pleine charge)	Vred	355	375 V

BROCHAGE ET ENCOMBREMENT

Broche n° 1	Filament
Broche n° 2	Anode
Broche n° 3	Connexion interne
Broche n° 4	Connexion interne
Broche n° 5	Connexion interne
Broche n° 6	Anode
Broche n° 7	Cathode
Broche n° 8	Filament

