



VOLTAGE STABILISER
TUBE STABILISATEUR DE TENSION
SPANNUNGS-STABILISATORRÖHRE

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: MINIATURE

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

$$V_a (I_a = 17,5 \text{ mA}) \begin{cases} = & \text{max. } 150 \text{ V} \\ = & \text{min. } 144 \text{ V} \\ = & \text{max. } 160 \text{ V} \end{cases}$$

$$V_{ign} = \text{max. } 180 \text{ V}$$

Regulation
Régulation
Spannungsänderung

$$(I_a = 5-30 \text{ mA}) = \text{max. } 6 \text{ V}$$

Limiting values (ABSOLUTE LIMITS)
Caractéristiques limites (VALEURS ABSOLUES)
Grenzdaten (ABSOLUTE WERTE)

$$V_{ign} = \text{max. } 185 \text{ V}$$

$$I_a \begin{cases} = & \text{max. } 30 \text{ mA} \\ = & \text{min. } 5 \text{ mA} \end{cases}$$

Starting current
Intensité au démarrage
Einschaltstrom

$$= \text{max. } 75 \text{ mA}^1)$$

Shunt capacitor
Condensateur en parallèle
Parallelkondensator

$$= \text{max. } 0,1 \mu\text{F}^2)$$

$$t_{amb} = -55/+90 \text{ }^\circ\text{C}$$

¹⁾ $T_{av} = \text{max. } 10 \text{ sec.}$

²⁾ See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

Remarks

1. The tube should be operated only with the cathode negative and the anode positive
2. The tube should not be subjected to severe shock or continuous vibration

Observations

1. Le tube ne doit être utilisé qu'avec la cathode négative et l'anode positive
2. Le tube ne doit pas être soumis à des chocs violents ou à des vibrations permanentes

Bemerkungen

1. Die Röhre soll nur mit negativer Katode und positiver Anode betrieben werden
2. Die Röhre soll keinen starken Stößen oder dauernden Erschütterungen ausgesetzt werden

-
- 2) In order to prevent parasitic oscillation, the value of a capacitor in parallel with the tube should be limited to 0.1 μF
 Afin de prévenir des oscillations parasitiques, la capacité d'un condensateur relié en parallèle, aux bornes du tube, ne doit pas dépasser 0,1 μF
 Zur Vermeidung von parasitären Schwingungen soll ein parallel zur Röhre geschalteter Kondensator den Wert von 0,1 μF nicht überschreiten