





VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

RFG 5

HOCHSPANNUNGS-
EINWEGGLEICHRICHTER



Kolbenabmessungen



Sockelschaltschema

O dürfen nicht
als Stützpunkte
benutzt werden

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	6,3	V
Heizstrom	I_f	0,2	A

Grenzwerte:

Sperrspannung	U_{sp}	16	8,5	kV
Transformatorspannung	$U_{Tr \max}$	5,5	3	kV
Entnehmbarer Gleichstrom	$I_{\max}$	2	10	mA
Schutzwiderstand	$R_{s \min}$	20	20	k Ω
Ladekondensator	C_L	0,05	1,0	μF

Die Röhre ist auch in Spannungsverdopplerschaltungen zu verwenden

Sockel: Sockel zu Fassung nach DIN 41509

Gewicht: ca 45 g

Warennummer 36 66 11 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängeröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

MÜHLHAUSEN/THÜR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61

TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-RÖHRENWERK-MÜHLHAUSEN