





VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN



Kolbenabmessungen

RGN 1064

ZWEIWEGGLEICHRICHTER



Sockelschalt-schema

TECHNISCHE DATEN

Heizung:

Heizspannung	U_f	4	V
Heizstrom	I_f	1,1	A

Grenzwerte:

Transformatorspannung	$U_{Tr \max}$	2 × 500 2 × 400 2 × 300 u. weniger	V
-----------------------	---------------	------------------------------------	---

Max. entnehmbarer

Gleichstrom	$I_{\dots \max}$	70 90 120	mA
-------------	------------------	-----------	----

Für das Gebiet von 300V bis 500 V ist die Bedingung zulässig:

$$2 \times U_{Tr} \times I_{\dots} \leq 72\,000 \text{ mW}$$

Ladekondensator	$C_{L \max}$	60	μF
-----------------	--------------	----	---------

Sockel: Europasockel

Gewicht: ca. 50 g

Warennummer 36 65 12 00

Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik.

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 7396/52

Ausgabe Juni 1953

Änderungen vorbehalten



VEB RÖHRENWERK MÜHLHAUSEN

MÜHLHAUSEN/THÜR. - LENINSTRASSE 24 - FERNSPRECHER 32 61

TELEGRAMM-ANSCHRIFT: R-F-T-RÖHRENWERK-MÜHLHAUSEN