

TRIODE for use in television transmitters, A.M. or F.M.
transmitters or industrial H.F. generators
TRIODE pour utilisation dans émetteurs de télévision, émet-
teurs A.M. ou F.M., ou générateurs H.F. industriels
TRIODE zur Verwendung in Fernsehseendern, AM- oder FM-
Sendern, oder in HF-Industriegeratoren

Cooling : forced air
Refrondissement: par ventilation forcée
Kühlung : Pressluftkühlung

Filament : thoriated tungsten
Filament : tungstène thorié
Heizfaden: thoriertes Wolfram

Heating : direct $V_f = 12,6 \text{ V}$
Chauffage: direct $I_f = 33 \text{ A}$
Heizung : direkt

Capacitances $C_a = 0,3 \text{ pF}$
Capacités $C_g = 16 \text{ pF}$
Kapazitäten $C_{ag} = 11 \text{ pF}$

Typical characteristics
Caractéristiques types
Kenndaten

$\mu \left(I_a = 1 \text{ A} \right) = 32$
 $S \left(V_a = 4 \text{ kV} \right) = 17 \text{ mA/V}$

λ	Freq.	C teleg.		B teleph.		C an.mod.		B mod. ¹⁾	
		V_a	W_o	V_a	W_o	V_a	W_o	V_a	W_o
m	Mc/s	(kV)	(kW)	(kV)	(kW)	(kV)	(kW)	(kV)	(kW)
4	75	6	6,9	6	1,9			6	13,3
		5	5,6	5	1,45	5	4,7	5	6,6
		4	4			4,5	4,1	4,5	6
						4	3,5	4	5,3
						3,5	3	3,5	4,6
						3	2,2	3	3,3

Television, télévision, Fernsehen

Freq. (Mc/s)	neg.mod. pos.synchr.			pos.mod. neg.synchr.		
	V_a	W_o sync	W_o black noir schwarz	V_a	W_o white blanc weiss	
75	5	9	5,35	5	9	

¹⁾ Two tubes; deux tubes; zwei Röhren

Air cooling characteristics
Caractéristiques du refroidissement par air
Luftkühlungsdaten

W _a (kW)	h (m)	t ₁ max. (°C)	q min. (m ³ /min)	P ₁ (mm H ₂ O)
1	0	35	3	8
	0	45	3,1	8
	1500	35	3,7	9
	3000	25	4,1	10
3	0	35	5,2	23
	0	45	6,1	29
	1500	35	6,2	26
	3000	25	6,6	26
5	0	35	9,2	68
	0	45	10,7	90
	1500	35	11,2	81
	3000	25	11,6	79



See cooling curves
Voir les courbes
de refroidissement
Siehe die Kühlungs-
kurven

temperature of seals
temp. des scellements
Temp. der Einschmelzungen = max. 180 °C


Clips for filament
Bornes de connexion pour le filament 40634
Heizanschlussklemmen

Grid connector
Connecteur pour la grille 40650¹⁾ or
Gitteranschlussring oder 40622

Insulating collar
Support isolant 40630
Isoliersockel



¹⁾ The connector 40650 should be used only below 30 Mc/s
Le connecteur 40650 sera utilisé au-dessous de 30 MHz
seulement
Der Anschlussring 40650 soll nur unterhalb 30 MHz ver-
wendet werden



The centre tap f_c must not be used for filament current supply. The clips type 40634, however, must be used for the cooling of all three filament pins, thus also of pin f_c .

La prise médiane f_c ne doit pas être utilisée pour l'alimentation du filament. Toutefois les bornes de connexion no. de type 40634 doivent être utilisées pour le refroidissement de toutes les broches du filament, y comprise la broche f_c .

Die Mittelanzapfung f_c darf nicht für die Heizfadenspeisung verwendet werden. Die Heizanschlussklemmen Typ No. 40634 müssen jedoch für die Kühlung aller Heizfadenstifte verwendet werden, also auch für den Stift f_c .

Mounting position: vertical with anode up or down
Montage : vertical avec l'anode en haut ou en bas
Einbau : senkrecht mit der Anode oben oder unten

- ¹⁾ This pin is marked "0"
Cette broche est marquée "0"
Dieser Stift ist mit "0" gekennzeichnet

TBL 6/6000**PHILIPS**Tube, tube, Röhre

Net weight
Poids net
Nettogewicht

4,6 kg

Shipping weight
Poids brut
Bruttogewicht

8,1 kg

40630

Net weight
Poids net
Nettogewicht

2,1 kg

Shipping weight
Poids brut
Bruttogewicht

3,1 kg

H.F. class C telegraphy
H.F. classe C télégraphie
HF Klasse C Telegraphie

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$\frac{f}{\text{---}} = \text{max. } 75 \text{ Mc/s}$
 $V_a = \text{max. } 6 \text{ kV}$
 $-V_g = \text{max. } 1000 \text{ V}$
 $I_a = \text{max. } 1,5 \text{ A}$
 $I_g = \text{max. } 0,35 \text{ A}$
 $W_g = \text{max. } 120 \text{ W}$
 $W_{ia} = \text{max. } 9 \text{ kW}$
 $W_a = \text{max. } 5 \text{ kW}$

Operating conditions
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

λ	=	4	4	4 m
f	=	75	75	75 Mc/s
V_a	=	6	5	4 kV
V_g	=	-400	-300	-200 V
I_a	=	1,5	1,5	1,37 A
I_g	=	0,31	0,33	0,35 A
V_{gp}	=	740	640	500 V
W_{ig}	=	210	190	160 W
W_{ia}	=	9	7,5	5,5 kW
W_a	=	2,1	1,9	1,5 kW
W_o	=	6,9	5,6	4 kW
η	=	76,5	75	73 %


H.F. class C telegraphy, grounded grid
H.F. classe C télégraphie, circuit "grounded-grid"
HF - Klasse C Telegrafie, Gitterbasisschaltung

$$f \leq 75 \text{ Mc/s}$$

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_a	= max.	6 kV
V_{kg}	= max.	1000 V
I_a	= max.	1,5 A
I_g	= max.	0,35 A
W_g	= max.	120 W
W_{ia}	= max.	9 kW
W_a	= max.	5 kW

Operating conditions, two valves
Caractéristiques d'utilisation, deux tubes
Betriebsdaten, zwei Röhren



λ	=	4	2,7 ¹⁾	2,7 ¹⁾	1,36 ¹⁾ m
f	=	75	110	110	220 Mc/s
V_a	=	6	5	4	4 kV
V_g	=	400	300	200	200 V
I_a	=	2x1,5	2x1,5	2x1,37	2x1,25 A
I_g	=	2x0,31	2x0,33	2x0,35	2x0,2 A
V_{gp}	=	740	640	500	450 V
W_{ig}	=	2x1120	2x920	2x675	2x380 W
W_{ia}	=	2x9	2x7,5	2x5,5	2x5 kW
W_a	=	2x2,1	2x2,2	2x1,7	2x2,5 kW
W_a	2)=	13,8+1,82	10,6+1,46	7,6+1,03	5+0,6 kW
η	3)=	76,5	71	69	50 %

1) See page 12; voir page 12; siehe Seite 12

2) Power transferred from driving stage included
Y compris l'énergie transmise de l'étage pré-amplificateur
Einschliesslich der vom Vorverstärker übertragenen Leistung

3) Pure valve efficiency; rendement net du tube; reiner Röhrenwirkungsgrad

H.F. class B telephony
H.F. classe B téléphonie
HF - Klasse B Telefonie

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$f \leq 75 \text{ Mc/s}$

$V_a = \text{max.}$ 6 kV
 $I_a = \text{max.}$ 1,1 A
 $W_{ia} = \text{max.}$ 6,6 kW
 $W_a = \text{max.}$ 5 kW

Operating conditions
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

λ	=	4	4	m
f	=	75	75	Mc/s
V_a	=	6	5	kV
V_g	=	-180	-145	V
I_a	=	0,99	0,9	A
V_{gp}	=	250	225	V
W_{ia}	=	5,9	4,5	kW
W_a	=	4	3,05	kW
W_o	=	1,9	1,45	kW
η	=	32	32	%
m	=	100	100	%
I_g	=	0,3	0,32	A
W_{ig}	=	140	130	W

H.F. class C anode modulation
H.F. classe C modulation d'anode
HF - Klasse C Anodenmodulation

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$f \leq 75 \text{ Mc/s}$

$V_a = \text{max. } 5 \text{ kV}$
 $-V_g = \text{max. } 1000 \text{ V}$
 $I_a = \text{max. } 1,3 \text{ A}$
 $I_g = \text{max. } 0,35 \text{ A}$
 $W_g = \text{max. } 120 \text{ W}$
 $W_{ia} = \text{max. } 6,5 \text{ kW}$
 $W_a = \text{max. } 3,4 \text{ kW}$

Operating conditions
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

λ	=	4	4	4	4	4	m
f	=	75	75	75	75	75	Mc/s
V_a	=	5	4,5	4	3,5	3	kV
$V_g^1)$	=	-400	-350	-300	-300	-250	V
I_a	=	1,2	1,2	1,2	1,2	1	A
I_g	=	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	A
V_{gp}	=	690	650	600	600	510	V
W_{ig}	=	190	180	165	165	140	W
W_{ia}	=	6	5,4	4,8	4,2	3	kW
W_a	=	1,3	1,3	1,3	1,2	0,8	kW
W_o	=	4,7	4,1	3,5	3	2,2	kW
η	=	78	76	73	71,5	73	%
m	=	100	100	100	100	100	%
W_{mod}	=	3	2,7	2,4	2,1	1,5	kW

¹⁾ Grid bias partially obtained by the grid resistor
Polarisation de grille obtenue partiellement par
la résistance de grille

Gittervorspannung, teilweise durch den Gitter-
widerstand erzeugt

L.F. class B amplifier and modulator
 Amplificatrice et modulatrice B.F. classe B
 NF - Verstärker und Modulator Klasse B

Limiting values	$V_a = \text{max.}$	6 kV
Caractéristiques limites	$I_a = \text{max.}$	1,5 A
Grenzdaten	$W_{ia} = \text{max.}$	9 kW
	$W_a = \text{max.}$	5 kW
	$R_g = \text{max.}$	15 k Ω

Operating conditions, two valves
 Caractéristiques d'utilisation, deux tubes
 Betriebsdaten, zwei Röhren

$V_a =$	6	5	4,5	kV
$V_g =$	-165	-138	-125	V
$R_{aa} =$	4900	6400	6100	Ω
$V_{gsp} =$	0 910	0 661	0 655	V
$I_a =$	2x0,125 2x1,5	2x0,11 2x0,91	2x0,1 2x0,92	A
$I_g =$	0 2x0,28	0 2x0,14	0 2x0,09	A
$W_{ig} =$	0 2x115	0 2x42	0 2x27	W
$W_{ia} =$	2x0,75 2x9	2x0,55 2x4,55	2x0,45 2x4,15	kW
$W_a =$	2x0,75 2x2,35	2x0,55 2x1,25	2x0,45 2x1,15	kW
$W_o =$	0 13,3	0 6,6	0 6	kW
$d_{tot} =$	- 4,3	- 3,3	- 3,7	%
$\eta =$	- 74	- 73	- 72	%

$V_a =$	4	3,5	3	kV
$V_g =$	-112	-100	-90	V
$R_{aa} =$	4900	4200	4400	Ω
$V_{gsp} =$	0 632	0 618	0 570	V
$I_a =$	2x0,1 2x0,94	2x0,075 2x0,95	2x0,065 2x0,8	A
$I_g =$	0 2x0,19	0 2x0,18	0 2x0,2	A
$W_{ig} =$	0 2x54	0 2x50	0 2x52	W
$W_{ia} =$	2x0,4 2x3,75	2x0,26 2x3,3	2x0,2 2x2,4	kW
$W_a =$	2x0,4 2x1,1	2x0,26 2x1	2x0,2 2x0,75	kW
$W_o =$	0 5,3	0 4,6	0 3,3	kW
$d_{tot} =$	- 2,6	- 2,9	- 3,3	%
$\eta =$	- 71	- 70	- 69	%

Grid-modulated H.F. class C amplifier for television service, negative modulation, positive synchronisation (American and European system)

Amplificatrice H.F. classe C pour télévision, modulation de grille, modulation négative, synchronisation positive (système américain et européen)

HF-Klasse C Verstärker für Fernsehsender, Gittermodulation, negative Modulation, positive Synchronisierung (amerikanisches und europäisches System)

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten

f — — — = max. 75 Mc/s	f — — — = max. 220 Mc/s
V_a = max. 5 kV	V_a = max. 4 kV
W_{ia} sync = max. 9,5 kW	W_{ia} sync = max. 6,5 kW
W_a sync = max. 5 kW	W_a sync = max. 4 kW
I_a sync = max. 1,9 A	I_a sync = max. 1,6 A
W_g sync = max. 120 W	W_g sync = max. 120 W
$-V_g$ = max. 1000 V	$-V_g$ = max. 1000 V

Operating conditions, two tubes in push-pull

Caractéristiques d'utilisation, deux tubes en push-pull

Betriebsdaten, zwei Röhren in Gegentakt

f	= 48-75	170-220 Mc/s
B (-1,5 db)	= 5,25	6,5 Mc/s ²)
B (-3 db)	= 8	10 Mc/s ²)
V_a	= 5	4 kV
V_g sync	= -200	-150 V
black, noir, schwarz	= -300	-225 V
white, blanc, weiss	= -550	-500 V
$V_{g_{gp}}$ sync	= 1000	1000 V ³)
I_a sync	= 3,8	3,2 A
black, noir, schwarz	= 2,6	2,6 A
I_g sync	= 0,5	0,4 A
black, noir, schwarz	= 0,35	0,22 A
W_{ig} sync	= 250	350-450 W ⁴)
W_o sync	= 9	6 kW
black, noir, schwarz	= 5,35	3,37 kW

1), 2), 3), 4) See page 12; voir page 12; siehe Seite 12

Grid-modulated H.F. class C amplifier for television service, positive modulation, negative synchronisation (BBC system)

Amplificatrice H.F. classe C pour télévision, modulation de grille, modulation positive, synchronisation négative, (système BBC)

HF Klasse C Verstärker für Fernsehsender, Gittermodulation, positive Modulation, negative Synchronisierung (BBC System)

Limiting values

Caractéristiques limites f — — — = max. — 75 Mc/s

Grenzdaten

V_a = max. 5 kV

$-V_g$ = max. 1000 V

I_a white = max. 1,9 A

W_{ia} white = max. 9,5 kW

W_a white = max. 5 kW

W_g white = max. 120 W

Operating conditions, two valves in push-pull

Caractéristiques d'utilisation, deux tubes en push-pull

Betriebsdaten, zwei Röhren in Gegentakt pull

f = 48-75 Mc/s

B ($I_{ant} = 85\%$) = 5,25 Mc/s

($I_{ant} = 70\%$) = 8 Mc/s

V_a = 5 kV

V_g white, blanc, weiss = -200 V

black, noir, schwarz = -460 V

sync = -580 V

V_{gcp} white, blanc, weiss = 1000 V

I_a white, blanc, weiss = 3,8 A

black, noir, schwarz = 0,8 A

I_g white, blanc, weiss = 0,5 A

black, noir, schwarz = 0 A

W_{ig} white, blanc, weiss = 250 W

W_o white, blanc, weiss = 9 kW

black, noir, schwarz = 0,6 kW

H.F. class B telephony for television service
(American and European system)
H.F. classe B téléphonie pour télévision (système amé-
ricain et européen)
HF Klasse B Telephonie für Fernsehsender (amerikanisches
und europäisches System)

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

f — — — = max. 75 Mc/s	f — — — = max. 220 Mc/s
V_a = max. 5 kV	V_a = max. 4 kV
W_{ia} sync = max. 9,5 kW	W_{ia} sync = max. 6,5 kW
W_a sync = max. 5 kW	W_a sync = max. 4 kW
I_a sync = max. 1,9 A	I_a sync = max. 1,6 A
W_g sync = max. 120 W	W_g sync = max. 120 W

Operating conditions, two tubes in push-pull
Caractéristiques d'utilisation, deux tubes en push-pull
Betriebsdaten, zwei Röhren in Gegentakt

f	= 48-75	170-220 Mc/s
B (-1,5 db)	= 5,25	6,5 Mc/s ²)
B (-3 db)	= 8	10 Mc/s ²)
V_a	= 5	4 kV
V_g	= -200	-150 V
sync	= 1000	1000 V ³)
V_{ggp} black, noir, schwarz	= 800	750 V ³)
white, blanc, weiss	= 0	200 V ³)
sync	= 3,8	3,2 A
I_a black, noir, schwarz	= 3	2,6 A
white, blanc, weiss	= 0,2	- A
sync	= 0,5	0,4 A
I_g black, noir, schwarz	= 0,22	0,22 A
white, blanc, weiss	= 0	- A
W_{ig} sync	= 250	350-450 W ⁴)
sync	= 9	6 kW
W_o black, noir, schwarz	= 5,35	3,37 kW

^{1), 2), 3), 4)} See page 12; voir page 12; siehe Seite 12

- 1) Pages 5, 9, 11; Seite 5, 9, 11

When using the tube above 108 Mc/s, particular attention must be given to a careful design of the installation, otherwise the tube may be damaged. Therefore, our guarantee for the tubes operating at frequencies above 108 Mc/s can only be given after approval of the installation

Lorsqu'on utilise le tube au-dessus de 108 Mc/s, il est requis d'effectuer le montage avec beaucoup de soin, autrement le tube est susceptible d'être endommagé. Par conséquent, nous ne pouvons garantir les tubes dans ce domaine de fréquences qu'après notre approbation de l'installation

Der Betrieb der Röhre bei höheren Frequenzen als 108 MHz erfordert eine sehr sorgfältige Durchführung der Schaltung und des Aufbaus. Vernachlässigung dieser Bedingung kann eine Beschädigung der Röhre zur Folge haben. Eine Garantie für den Betrieb der Röhren in diesem Frequenzgebiet wird infolgedessen nur dann gegeben, wenn die Anlage unsererseits genehmigt worden ist.

- 2), 3), 4) Pages 9, 11; Seite 9, 11

- 2) This value of bandwidth is based on measurements on a circuit with a single LC section
Cette valeur de la largeur de bande se rapporte à des mesures à un montage avec un seul circuit LC. Dieser Wert der Bandbreite bezieht sich auf Messungen an einer Schaltung mit einem einzigen LC-Kreis.

- 3) Measured by the slide back method
Mesuré par la méthode de glissement de la tension de polarisation.
Gemessen mittels Verschiebung der Gittervorspannung

- 4) Driving power is accounted for largely by circuit losses. The indicated driving power is required to take care of losses in damping resistors, circuit losses and tube driving power

La puissance d'entrée est nécessaire pour la plupart pour les pertes dans le circuit. La puissance mentionnée est nécessaire pour les pertes dans les résistances d'amortissement, dans le circuit et pour la puissance d'entrée du tube.

Die Eingangsleistung ist grossenteils nötig für die Verluste in der Schaltung. Die genannte Leistung ist nötig für die Verluste in Dämpfungswiderständen, in Kreisen und für die Eingangsleistung der Röhre.

Operating conditions as H.F. class C oscillator for industrial use with anode voltage from two-phase half-wave rectifier without filter

Caractéristiques d'utilisation en oscillatrice H.F. classe C pour des applications industrielles avec tension anodique dérivée d'un redresseur biphasé à une alternance sans filtre

Betriebsdaten als HF Klasse C Oszillator für industrielle Anwendungen mit der Anodenspannung abgenommen von einem Zweiphasen- Einweggleichrichter ohne Filter

Limiting values (absolute values)

Caractéristiques limites (valeurs absolues)

Grenzdaten (absolute Werte)

$f_{max} = 75 \text{ Mc/s}$	$I_g = \text{max. } 0,31 \text{ A}$
$V_a = \text{max. } 5400 \text{ V}$	$W_{ia} = \text{max. } 9 \text{ kW}$
$-V_g = \text{max. } 900 \text{ V}$	$W_a = \text{max. } 5 \text{ kW}$
$I_a = \text{max. } 1,35 \text{ A}$	$W_g = \text{max. } 120 \text{ W}$

Operating conditions

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

$V_{tr} =$	6,0 ¹⁾	5,1 ²⁾	kV_{eff}
$V_a =$	5,4	4,6	$\text{kV}^{3)}$
$I_a =$	1,35	1,15	A
$I_g =$	0,31	0,27	A
$R_g =$	1300	1100	Ω
$W_{ig} =$	210	160	W
$W_{ia} =$	9	6,5	kW
$W_a =$	2,3	1,84	kW
$W_o =$	6,5	4,5	kW
$\eta =$	72	70	%

¹⁾ Care must be taken that under these operating conditions the absolute limiting values are not exceeded by variation of the supply voltage or the load or by tolerances in the circuit elements.

Il faut prendre garde de ne pas dépasser les caractéristiques limites absolues par suite de variation de la tension d'alimentation ou de la charge ou par suite des tolérances des éléments du circuit.

Es muss darauf geachtet werden dass die absoluten Grenzwerte nicht überschritten werden infolge Schwankungen der Speisespannung oder der Belastung oder infolge Abweichungen der Schaltteile.

^{2), 3)} see page 14; voir page 14; siehe Seite 14.

Operating conditions as H.F. class C oscillator for industrial use with anode voltage from three-phase half-wave rectifier without filter

Caractéristiques d'utilisation en oscillatrice H.F. classe C pour des applications industrielles avec tension anodique dérivée d'un redresseur triphasé à une seule alternance sans filtre

Betriebsdaten als H.F. Klasse C Oszillator für industrielle Anwendungen mit der Anodenspannung abgenommen von einem Dreiphasen-Einweggleichrichter ohne Filter.

Limiting values (absolute values)

Caractéristiques limites (valeurs absolues)

Grenzdaten (absolute Werte)

f = max.	75 Mc/s	I_g = max.	0,35 A
V_a = max.	6000 V	W_{ia} = max.	9 kW
$-V_g$ = max.	1000 V	W_a = max.	5 kW
I_a = max.	1,5 A	W_g = max.	120 W

Operating conditions

Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten

V_{tr} =	5,1 ¹⁾	4,4 ²⁾	kV_{eff}
V_a =	6,0	5,1	$kV^3)$
I_a =	1,5	1,25	A
I_g =	0,31	0,28	A
R_g =	1300	1100	Ω
W_{ig} =	210	160	W
W_{ia} =	9	6,4	kW
W_a =	1,9	1,74	kW
W_o =	6,9	4,5	kW
η =	76,5	70	%

²⁾ Under these conditions normal deviations of voltages and load are permissible. The absolute limiting values of the valve must, however, not be exceeded.

Dans ces conditions des déviations normales des tensions et de la charge sont permises. Il ne faut cependant pas dépasser les caractéristiques limites absolues.

Unter diesen Bedingungen sind normale Abweichungen der Spannungen und der Belastung gestattet. Die absoluten Grenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.

³⁾ D.C. value; valeur moyenne; mittlerer Wert.

¹⁾ See page 13; voir page 13; siehe Seite 13.

Operating conditions as H.F. class C oscillator for industrial use with self rectification
 Caractéristiques d'utilisation en oscillatrice H.F. classe C pour des applications industrielles à auto-redressement
 Betriebsdaten als H.F.Klasse C Oszillator für industrielle Anwendungen mit Selbstgleichrichtung

Limiting values (absolute values)
 Caractéristiques limites (valeurs absolues)
 Grenzdaten (absolute Werte)


f	= max.	75 Mc/s
V_{tr}	= max.	6800 V_{eff}
$-V_g$	= max.	640 V
I_a	= max.	0,8 A
I_g	= max.	0,19 A
W_{ia}	= max.	9 kW
W_a	= max.	5 kW
W_g	= max.	120 W

Operating conditions
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten

V_{tr}	=	6,8 ¹⁾	5,9 ²⁾	kV_{eff}
I_a	=	0,8	0,7	A
I_g	=	0,19	0,165	A
R_g	=	1050	1050	Ω
W_{ig}	=			W
W_{ia}	=	6,05	4,6	kW
W_a	=	1,5	1,24	kW
W_o	=	4,55	3,36	kW
η	=	75	73	%


¹⁾ See note ¹⁾ page 13; voir la note ¹⁾ page 13;
 siehe Fussnote ¹⁾ Seite 13.

²⁾ See note ²⁾ page 14; voir la note ²⁾ page 14;
 siehe Fussnote ²⁾ Seite 14.




TBL 6/6000

PHILIPS



PHILIPS

TBL 6/6000



7.7.1958


c

TBL 6/6000

PHILIPS


7R51405

TBL-TBW 6/6000 1-7-'58



7R50933

TBL-TBW 6/6000 15-2-51





TBL 6/6000

PHILIPS

7R50934


TBL-TBW6/6000 15-2-'51

B teleph.
 $\lambda = 4m$
 $V_a = 6000V$
 $V_g = -180V$




7R50935

TBL-TBW 6/6000 15-2-51




TBL 6/6000

PHILIPS



7R50937A

TBL-TBW 6/6000 15-2-51



TBL 6/6000

PHILIPS

7R50938 A

TBL-TBW 6/6000 15-2-51



2xTBL 6/6000

B mod.

$V_a = 4500V$

$V_g = -125V$

$R_{aa} = 6,1k\Omega$



PHILIPS

TBL 6/6000

7R50939A

TBL-TBW 6/6000 15-2-51



2xTBL 6/6000

B mod.

$V_a = 4000V$

$V_g = -112V$

$R_{aa} = 4,9k\Omega$




7.7. 1954

K


TBL 6/6000

PHILIPS



7R50941A

TBL-TBW 6/6000 15-2-51



7.7.1954

M

TBL 6/6000

PHILIPS

