

TRIODE for use in industrial H.F. generators and in telegraphy and telephony transmitters

TRIODE pour utilisation dans les générateurs H.F. industriels et dans les émetteurs télégraphiques et téléphoniques

TRIODE zur Verwendung in HF-Industriegeratoren und in Telegraphie- und Telephoniesendern

Cooling : water/low velocity air flow

Refroidissement: circulation d'eau/léger courant d'air

Kühlung : Wasser/schwacher Luftstrom

Filament : thoriated tungsten

Filament : tungstène thorié

Heizfaden: thoriertes Wolfram

Heating : direct

$V_f = 12,6 \text{ V}$

Chauffage: direct

$I_f = 33 \text{ A}$

Heizung : direkt

Capacitances

$C_a = 0,3 \text{ pF}$

Capacités

$C_g = 16 \text{ pF}$

Kapazitäten

$C_{ag} = 11 \text{ pF}$

Typical characteristics

Caractéristiques types

Kenndaten

$$\mu \left(\begin{matrix} I_a = 1 \text{ A} \\ V_a = 6 \text{ kV} \end{matrix} \right) = 32$$

$$S = 15 \text{ mA/V}$$

λ	Freq.	C telegr.		C osc.		B mod. ¹⁾	
(m)	(Mc/s)	V_a (kV)	W_o (kW)	V_a (kV)	W_o (kW)	V_a (kV)	W_o (kW)
10	30	6,5	9,5			7,0	20
		6,0	8,5			5,0	9,0
		5,0	7,1			4,0	7,1
6	50			6,0	6,0		

¹⁾ Two tubes; deux tubes; zwei Röhren

Cooling characteristics
Caractéristiques du refroidissement
Kühlungsdaten

W_a (kW)	t_1 (°C)	$q_{min}^1)$ (l/min)	P_1 (atm)
1	20 50	2,5 3	0,08 0,1
2	20 50	2,5 5	0,08 0,3
4	20 50	4 9	0,18 0,9
6	20 50	6 14	0,4 2,5

See cooling curves
Voir les courbes
de refroidissement
Siehe die Kühlungs-
Kurven

$t_1 = \max.$ 50°C

Temperature of filament seals
Température des scellements du
filament

$= \max.$ 210°C

Temperatur der Heizfadenein-
schmelzungen

Temperature of grid and anode seals
Température des scellements de
l'anode et de la grille

$= \max.$ 180°C

Temperatur der Anoden- und Gitter-
einschmelzungen

Clips for filament

Bornes de connexion pour le filament
Heizanschlussklemmen

40634

Clip for centre pin of filament

Borne pour la connexion centrale
du filament

40649²⁾

Klemme für die Mittelanzapfung
des Heizfadens

Grid connector

Connecteur pour la grille

Gitteranschlussring

40650³⁾ or
ou 40622
oder

Water jacket

Refroidisseur

Kühltopf

K713

¹⁾At temperatures t_1 between 20 and 50°C the required
quantity of water can be found by proportional inter-
polation

Le débit d'eau aux températures t_1 entre 20 et 50°C
peut être calculé par interpolation linéaire

Die benötigte Wassermenge für Temperaturwerte t_1 zwischen
20 und 50°C kann durch Proportionalinterpolation be-
rechnet werden

²⁾³⁾See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

In general, no air-cooling will be required at frequencies up to 30 Mc/s and at ambient temperatures below 35 °C. At higher frequencies or at higher ambient temperatures a low velocity air flow to the grid and filament seals will be necessary

En général refroidissement par air n'est pas nécessaire à des fréquences au-dessous de 30 MHz et à des températures de l'ambiance au-dessous de 35 °C. A des fréquences plus hautes ou à des températures plus élevées il faut diriger un léger courant d'air aux scellements de la grille et du filament

Im allgemeinen wird Luftkühlung bei Frequenzen unterhalb 30 MHz und bei Temperaturen niedriger als 35 °C nicht nötig sein. Bei höheren Frequenzen oder höheren Temperaturen wird ein schwacher Luftstrom auf die Gitter- und Heizfadeneinschmelzungen nötig sein

Weight, poids, Gewicht	<u>TBW 7/8000</u>	<u>K713</u>
Net, netto	0,45 kg	0,52 kg
Shipping, brut, brutto	1,2 kg	0,75 kg

2) The centre tap f_c (diameter 10.5 mm; marked 0) must not be used for filament current supply. The clip type 40649, however, must be used for the cooling of this pin ←

La prise médiane f_c (diamètre de 10,5 mm; indiquée par 0) ne doit pas être utilisée pour l'alimentation du filament. Toutefois la borne de connexion no. de type 40649 doit être utilisée pour le refroidissement de cette broche ←




Die Mittelanzapfung f_c (Durchmesser 10,5 mm; mit 0 bezeichnet) darf nicht für die Heizfadenspeisung verwendet werden. Die Heizanschlussklemme Type No. 40649 muss jedoch für die Kühlung dieses Stiftes verwendet werden ←

3) See page 4. The connector 40650 should only be used below 30 Mc/s

Voir page 4. Le connecteur 40650 sera utilisé au-dessous de 30 MHz seulement

Siehe Seite 4. Der Anschlussring 40650 soll nur unterhalb 30 MHz verwendet werden

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Mounting position: vertical with anode down

Montage : vertical avec l'anode en bas

Einbau : senkrecht mit der Anode unten

1) 1/8" pipe thread; 1/8" pas à gaz; 1/8" Gasrohrgewinde

2) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

H.F. class C telegraphy
H.F. classe C télégraphie
HF Klasse C Telegraphie

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

f	= max.	30 Mc/s
V_a	= max.	7,2 kV
$-V_g$	= max.	1250 V
I_a	= max.	2,2 A
I_g	= max.	0,6 A
W_{ia}	= max.	14 kW
W_a	= max.	6 kW

Operating conditions
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

λ	=	10	10	10 m
f	=	30	30	30 Mc/s
V_a	=	6,5	6,0	5,0 kV
V_g	=	-450	-400	-300 V
I_a	=	2,0	2,0	2,0 A
I_g	=	0,5	0,5	0,5 A
V_{gp}	=	820	780	660 V
W_{ig}	=	370	350	297 W
W_{ia}	=	13	12	10 kW
W_a	=	3,5	3,5	2,9 kW
W_o	=	9,5	8,5	7,1 kW
η	=	73	71	71 %

L.F. class B amplifier and modulator
 Amplificatrice et modulatrice B.F. classe B
 NF Verstärker und Modulator Klasse B

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

V_a = max. 7,2 kV
 I_a = max. 2,2 A
 W_{ia} = max. 14 kW
 W_a = max. 6 kW
 R_g = max. 15 k Ω

Operating conditions, two tubes
 Caractéristiques d'utilisation, deux tubes
 Betriebsdaten, zwei Röhren

V_a	=	7	5	kV
V_g	=	-250	-165	V
$R_{aa\sim}$	=	4150	4800	Ω
V_{gsp}	=	0 1300	0 880	V
I_a	=	2x0,2 2x2,0	2x0,15 2x1,25	A
I_g	=	0 2x0,53	0 2x0,33	A
I_{gp}	=	- 2x2,8	- 2x1,75	A
W_{ig}	=	0 2x310	0 2x130	W
W_{ia}	=	2x1,4 2x14	2x0,75 2x6,2	kW
W_a	=	2x1,4 2x4,0	2x0,75 2x1,7	kW
W_o	=	0 20	0 9	kW
η	=	- 71,5	- 72,5	%

V_a	=	5	4	kV
V_g	=	-165	-135	V
$R_{aa\sim}$	=	5500	3800	Ω
V_{gsp}	=	0 730	0 930	V
I_a	=	2x0,15 2x1,1	2x0,1 2x1,25	A
I_g	=	0 2x0,22	0 2x0,36	A
I_{gp}	=	- 2x1,2	- 2x1,8	A
W_{ig}	=	0 2x70	0 2x135	W
W_{ia}	=	2x0,75 2x5,5	2x0,4 2x5,0	kW
W_a	=	2x0,75 2x1,5	2x0,4 2x1,45	kW
W_o	=	0 8,0	0 7,1	kW
η	=	- 72,5	- 71	%

H.F. class C oscillator for industrial use with anode voltage from three-phase half-wave rectifier without filter
 Oscillatrice H.F. classe C pour des applications industrielles avec tension anodique dérivée d'un redresseur triphasé à une seule alternance sans filtre
 HF Klasse C Oszillator für industrielle Anwendungen mit der Anodenspannung abgenommen von einem Dreiphasen-Einweggleichrichter ohne Filter

Limiting values (absolute values)
 Caractéristiques limites (valeurs absolues)
 Grenzdaten (absolute Werte)


f	= max.	55 Mc/s	I_g	= max.	0,5 A ¹⁾
V_a	= max.	7 kV	W_{ia}	= max.	11 kW
$-V_g$	= max.	1250 V	W_a	= max.	6 kW
I_a	= max.	1,8 A	R_g	= max.	10 k Ω

Operating conditions
 Caractéristiques d'utilisation
 Betriebsdaten

f	=	50 Mc/s
V_{tr}	=	5,1 kV _{eff}
V_a	=	6,0 kV
I_a	=	1,5 A
I_g	=	0,4 A ¹⁾
R_g	=	1000 Ω
W_{ig}	=	300 W
W_{ia}	=	9 kW
W_a	=	2,7 kW
W_{osc}	=	6 kW ²⁾
η	=	67 %

¹⁾ Unloaded
 Non chargé 0,7 A
 Unbelastet

²⁾ Available power (load + circuit losses)
 Puissance disponible (dans la charge + pertes de circuit)
 Verfügbare Leistung. (in der Belastung + Kreisverluste)




PHILIPS

TBW 7/8000

7R51274

TBL-TBW 7/8000 1-9-56



9.9.1956


A


TBW 7/8000



PHILIPS

7R51275

TBL-TBW 7/8000 1-9-56







1) see page 2; voir page 2; siehe Seite 2