PHILIPS

UM 81

TUNING INDICATOR
INDICATEUR DE SYNTONISATION
ABSTIMMANZEIGERÖHRE

Heating : indirect by A.C. or D.C. series supply
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. alimentation série
Heizung : indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Serienspeisung

I_f = 100 mA
V_f = 19 V

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm







Base, culot, Sockel: NOVAL

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b	=	200		170		100		V
V_l	=	200		170		100		V
R_a	=	0,5		0,5		0,5		MΩ
R_g	=	3		3		3		MΩ
V_g	=	0	-14	0	-12	0	-7	V
α	=	90	0	90	0	85	0	°
I_a	=	0,4	0,04	0,3	0,04	0,2	0,02	mA
I_l	=	5,7	7	4,5	5,6	2	2,5	mA

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

V_{a_o}	= max.	550	V
V_a	= max.	250	V
W_a	= max.	0,2	W
V_{l_o}	= max.	550	V
V_l	= max.	200	V
V_l	= min.	100	V
I_k	= max.	10	mA
V_{kf}	= max.	150	V
$-V_g$ (I_g = +0,3 μA)	= max.	1,3	V
R_g	= max.	3	MΩ

Remark

The tube is to be mounted in such a tube holder that the frontside of the tube can be placed against the station name dial

Observation

Le tube sera placé dans un support tel que la face du tube peut être montée contre le cadran d'aacord

Bemerkung

Die Röhre soll mit einer derartigen Fassung gebraucht werden dass die Vorderseite der Röhre gegen die Abstimmskala montiert werden kann

PHILIPS UM 81



11.11.1956

A

PHILIPS

Electronic Tube HANDBOOK

UM81

page	sheet	date
1	1	1956.08.08
2	2	1956.08.08
3	A	1956.11.11
4	FP	2000.07.09