

Typ Použití	Patice	Statické hodnoty	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
ZM1041S ZM1043S		U_{BA} 170 V R_a 6,8 kΩ U_{zh} >120 V I_K 4,5 mA R_a 6,8 kΩ U_i 141 V		$U_{A\ zap}$ >170 V $I_{K\ min}$ 3 mA $I_K(t=20\ ms)$ 6 mA I_{KM} 20 mA U_{KK} >60 V $U_A - U_{KK}$ 120 V ϑ_a 0 ... +70 °C

Znaková výbojka pro optickou indikaci znaků +, -, a písmen U, W, X, Y, Z pro měřicí a počítačové přístroje

ZM1041S baňka s červeným kontrastním filtrem.

ZM1043S baňka bez filtru.

The technical drawing includes three views of the indicator lamp:

- Top View:** Shows a circular base with pins labeled KY, KX, K+, KW, KU, KZ, and K-. The diameter is 16,65 mm.
- Side View:** Shows the cylindrical body with a maximum height of 62 mm and a base diameter of max Ø 30 mm.
- Cross-section View:** Shows the internal filament structure and the lens. Dimensions include a total height of 31 mm, a mounting hole diameter of max Ø 4,5 mm, and a base thickness of 7 mm.