Typ Použití	Patice	Statické hodnoty	Provozní hodnoty	Mezní hodnoty
ZM1080T **ZM1082T**		U_{BA} 170 V R_a 15 kΩ U_{zh} >115 V --- I_K 2 mA R_a 15 kΩ U_i 131...155 V --- U_{BA} 180 V R_a 15 kΩ $R_{tečku}$ 0,1 MΩ $I_{tečky}$ <0,6 mA --- I_A 3,5 mA R_a 15 kΩ U_{KK} 60 V I_{KK} <1 mA --- U_{BA} 170 V R_a 15 kΩ $R_{tečky}$ 0,1 MΩ $U_{zh\,tečky}$ >115 V	U_{BA} 200 250 300 V R_a 33 56 82 kΩ	$U_{A\,zap}$ >170 V I_K >1,5 mA I_K 2,5 mA I_K (t ≤ 20 ms) 3,5 mA I_{KM} (t_{ip} >100 μs) 12 mA $I_{tečky}$ >0,3 mA $I_{tečky}$ 0,6 mA ϑ_a −50...+70 °C

Dekadická číslicová indikační výbojka pro optickou indikaci čísel 0 až 9 s desetinnou tečkou na levé a pravé straně číslice pro měřicí a počítací přístroje
ZM1080T baňka s červeným kontrastním filtrem.
ZM1082T baňka bez filtru.

